

Parker 75 Series · Acopladores (couplers)

Acoplador rápido hidráulico 75 Series, alta presión, conexión roscada bajo presión, campos petroleros

La robusta 75 Series es un diseño Snap-tite original construido para servicio hidráulico de alta presión; aunque se usa en una amplia variedad de aplicaciones de servicio pesado, su uso principal es en campos petroleros y perforación costa afuera. Conecta bajo presión residual, es de conexión por rosca (thread-to-connect) y se ofrece de 3/4" a 4" en acero zincado trivalente o acero inoxidable 316; la versión DBP es 'Fire Safe' según API 16D. Aplicaciones: grúas, llaves de potencia, perforación horizontal y desagüe.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero / Acero Inoxidable 316

SELLO

Nitrilo estándar; opcionales fluorocarbono (V) y etileno-propileno (E)

NORMAS

API 16D (versión DBP Fire Safe, medidas limitadas)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Acero: zincado con cromato trivalente

EXTREMO A

Puerto hembra NPSF/NPTF/NPT según fila

EXTREMO B

Conexión roscada 75 Series (thread-to-connect)

PRESIÓN

Acero hasta 5000 psi (3/4 a 2), 3000 psi (2-1/2 y 3), 400 psi (4); inox 316 3000 psi (solo conectado)

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dím. A	Dím. B	Hex.
75C12-12F	3/4	3/4-14 NPSF	2.84 in	2.06 in	1.31 in
S75C12-12F	3/4	3/4-14 NPSF	2.84 in	2.06 in	1.31 in
75C12-12F-DBP	3/4	3/4-14 NPSF	2.84 in	2.06 in	
75C16-16F	1	1-11-1/2 NPSF	3.45 in	4.25 in	1.69 in
S75C16-16F	1	1-11-1/2 NPSF	3.45 in	4.25 in	1.69 in
75C16-16F-DBP	1	1-11-1/2 NPSF	3.45 in	4.25 in	
S75C16-16F-DBP	1	1-11-1/2 NPSF	3.45 in	4.25 in	
75C20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	4.40 in	4.75 in	2.00 in
S75C20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPT	4.40 in	4.75 in	2.00 in
75C20-20F-DBP	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	4.40 in	4.75 in	
S75C20-20F-DBP	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPT	4.40 in	4.75 in	
75C24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	5.04 in	5.75 in	2.25 in
S75C24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPT	5.04 in	5.75 in	2.25 in
75C24-24F-DBP	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	5.04 in	5.75 in	
75C32-32F	2	2-11-1/2 NPT	6.07 in	6.75 in	3.00 in

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
S75C32-32F	2	2-11-1/2 NPT	6.07 in	6.75 in	3.00 in
75C32-32F-DBP	2	2-11-1/2 NPT	6.07 in	6.75 in	3.00 in
75C40-40F	2-1/2	2-1/2-8 NPTF	5.29 in	8.00 in	3.50 in
S75C40-40F	2-1/2	2-1/2-8 NPTF	5.29 in	8.00 in	3.50 in
75C48-48F	3	3-8 NPTF	5.84 in	8.50 in	4.25 in
S75C48-48F	3	3-8 NPTF	5.84 in	8.50 in	4.25 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 137. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea