

Parker 75 Series · Kits de reparación

Kit de reparación (válvula, resorte y tope guía) para acoplador o niple 75 Series

La robusta 75 Series es un diseño Snap-tite original construido para servicio hidráulico de alta presión; aunque se usa en una amplia variedad de aplicaciones de servicio pesado, su uso principal es en campos petroleros y perforación costa afuera. Conecta bajo presión residual, es de conexión por rosca (thread-to-connect) y se ofrece de 3/4" a 4" en acero zincado trivalente o acero inoxidable 316; la versión DBP es 'Fire Safe' según API 16D. Aplicaciones: grúas, llaves de potencia, perforación horizontal y desagüe.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

ACABADO

Acero: zincado con cromato trivalente

NORMAS

API 16D (versión DBP Fire Safe, medidas limitadas)

SELLO

Nitrilo estándar; opcionales fluorocarbono (V) y etileno-propileno (E)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
75C12-SPK	3/4				
75N12-SPK	3/4				
75C16-SPK	1				
75N16-SPK	1				
75C20-SPK	1-1/4				
75N20-SPK	1-1/4				
75C24-SPK	1-1/2				
75N24-SPK	1-1/2				
75C32-SPK	2				
75N32-SPK	2				
75C40-SPK	2-1/2				
75N40-SPK	2-1/2				
75C64-SPK	4				
75N64-SPK	4				

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 136, 226. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea