

Parker 8010 Series · Niples (nipples) para couplers 9200 Series

Niple Parker 8010 Series ISO 5675 de 1/2 in (y H2-63-T6 ISO 7241-B 1/4 in) para acopladores con palanca 9200 Series

El acoplador 9200 Series de Parker permite conectar y desconectar a presión cero mientras el coupler y/o el niple están bajo presión (connect under pressure). Una leva accionada por palanca bloquea las válvulas del coupler y del niple en posición abierta o cerrada: 'cerrado' corta el flujo en el coupler para conectar y desconectar fácilmente; 'abierto' deja las válvulas fijas e inmunes a los golpes hidráulicos, y cierran automáticamente ante una desconexión accidental. Acepta puntas universales ISO 5675;



foto ilustrativa

Y (in.)	Coupler Part Number Steel	Port End	V
	9250-4-320*	1/2-14 NPTF	
	9250-6-320*	9/16-18 UNF	
	9250-15-320*	3/4-16 UNF	
	9250-16-320*	7/8-14 UNF	
	9250-334**	9/16-18 UNF	

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF o SAE ORB según fila

NORMAS

ISO 5675

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (nitrilo)

SELLO

Nitrilo (-40°F a +250°F)

EXTREMO B

Punta ISO 5675 1/2 in para couplers 9200 Series;
H2-63-T6 = punta ISO 7241-B 1/4 in para coupler
9250-334

PRESIÓN

3000 psi (body 1/2)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
H2-63-T6	1/4	9/16-18 ORB	1.54	1.01	0.88
8010-4	1/2	1/2-14 NPTF	1.95	1.23	1.06
8010-4P	1/2	1/2-14 NPTF	1.95	1.23	1.06
8010-15	1/2	3/4-16 ORB	1.95	1.23	1.06
8010-15P	1/2	3/4-16 ORB	1.95	1.23	1.06
8010-16	1/2	7/8-14 ORB	1.95	1.23	1.06
8010-16P	1/2	7/8-14 ORB	1.95	1.23	1.06

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 132. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea