

Parker EA Series · Acopladores de vacío (couplers)

Acoplador rápido de vacío y presión media Parker EA Series, con o sin válvula, acero, latón o inox 316

Los acoplamientos EA Series de Parker están diseñados específicamente para servicio de vacío y presión media, agilizando el cambio de líneas de fluido en aplicaciones de autoclave. Disponibles en acero (plateado trivalente claro), latón y acero inoxidable 316, en 1/4, 3/8, 1/2 y 3/4 in, con combinaciones de cierre sencillo (acoplador con válvula + niple plano) y doble cierre (acoplador con válvula + niple con válvula). Sello estándar de nitrilo; capacidad de vacío 29.7 in Hg conectado o desconectado.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero / Acero Inoxidable 316

SELLO

Nitrilo estándar; opcionales V = fluorocarbono, E = etileno-propileno, AS = Aflas

EXTREMO B

Perfil EA Series (acepta niples EA del mismo body size)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Acero: plateado trivalente claro

EXTREMO A

Rosca hembra o macho NPTF (acero y latón) / NPSF (inox 316), según fila; NPSF sustituible por NPT

PRESIÓN

Presión máxima de trabajo: acero e inox 3000 psi (3/4 in: 2000 psi); latón 1500 psi (ver tabla)

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BPEAC4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.33 in	1.13 in	0.88 in
PEAC4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.33 in	1.13 in	0.88 in
SPEAC4-4F	1/4	1/4-18 NPSF	1.33 in	1.13 in	0.88 in
BVEAC4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.61 in	1.13 in	0.88 in
VEAC4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.61 in	1.13 in	0.88 in
SVEAC4-4F	1/4	1/4-18 NPSF	1.61 in	1.13 in	0.88 in
BPEAC6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.58 in	1.31 in	1.00 in
PEAC6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.58 in	1.31 in	1.00 in
BVEAC6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.86 in	1.31 in	1.00 in
VEAC6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.86 in	1.31 in	1.00 in
BPEAC8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	1.70 in	1.44 in	1.19 in
PEAC8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	1.70 in	1.44 in	1.19 in
BVEAC8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	2.09 in	1.44 in	1.19 in
VEAC8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	2.09 in	1.44 in	1.19 in
SVEAC8-8F	1/2	1/2-14 NPSF	2.09 in	1.44 in	1.19 in

Continúa en la página 2 (15 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–30 de 30)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BPEAC12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	2.41 in	1.88 in	1.50 in
SPEAC12-12F	3/4	3/4-14 NPSF	2.41 in	1.88 in	1.50 in
BVEAC12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	2.91 in	1.88 in	1.50 in
VEAC12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	2.91 in	1.88 in	1.50 in
SVEAC12-12F	3/4	3/4-14 NPSF	2.91 in	1.88 in	1.50 in
PEAC4-4M	1/4	1/4-18 NPTF	1.48 in	1.13 in	0.88 in
SPEAC4-4M	1/4	1/4-18 NPSF	1.48 in	1.13 in	0.88 in
VEAC4-4M	1/4	1/4-18 NPTF	2.05 in	1.13 in	0.88 in
BVEAC6-6M	3/8	3/8-18 NPTF	2.15 in	1.31 in	1.00 in
VEAC6-6M	3/8	3/8-18 NPTF	2.15 in	1.31 in	1.00 in
BVEAC8-8M	1/2	1/2-14 NPTF	2.46 in	1.44 in	1.19 in
VEAC8-8M	1/2	1/2-14 NPTF	2.46 in	1.44 in	1.19 in
SVEAC8-8M	1/2	1/2-14 NPSF	2.46 in	1.44 in	1.19 in
BVEAC12-12M	3/4	3/4-14 NPTF	2.87 in	1.88 in	1.50 in
VEAC12-12M	3/4	3/4-14 NPTF	2.87 in	1.88 in	1.50 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 82. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea