

Parker EMA3 · Punto de prueba rosca macho NPT (SensoControl)

Punto de prueba Parker EMA3 con rosca macho NPT e interfaz M16 x 2.0, acero recubierto CF o acero inoxidable, 9000 psi

Puntos de prueba (test port couplings) Parker Serie EMA3 para conexiones de diagnóstico con equipos SensoControl o manómetros mecánicos. Se instalan de forma permanente en el sistema donde se requiere medir presión; la tapa integral roscada protege el punto de prueba y evita la contaminación del fluido. Diseño de conexión por giro (twist-to-connect) con manguito moleteado, sin herramientas, que permite conectar con el sistema en operación y presurizado hasta 5800 psi; presión de trabajo máxima 9000 psi; caudal nominal 0.8 gpm; cuerpo de 1/8.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero con recubrimiento libre de cromo VI (CF); acero inoxidable (71) según fila

PRESIÓN

9000 psi de trabajo; conexión bajo presión hasta 5800 psi

TUBO / MANGUERA

Equipos SensoControl, manómetros y mangueras de prueba de alta presión Parker

EXTREMO A

Interfaz de prueba M16 x 2.0 (SensoControl)

EXTREMO B

NPT macho

TEMPERATURA

-15 °F a +250 °F

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EMA3/1/8NPTCF	1/8	1/8-27 NPT	1.81 in		17 mm
EMA3/1/4NPTCF	1/8	1/4-18 NPT	1.98 in		17 mm
EMA3/1/4NPT71	1/8	1/4-18 NPT	1.95 in		17 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 167. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea