

Parker E-z-mate Series · Acopladores rosca NPT (couplers)

Acoplador neumático con venteo (exhaust) push-to-connect
Industrial Interchange, acero, 300 psi, puerto NPTF

Acoplador neumático Parker E-z-mate de tipo exhaust (con venteo): diseñado para descargar la presión de aire con seguridad antes de desconectar. Al girar la manga de válvula se corta el flujo y se ventea automáticamente el lado aguas abajo, permitiendo desconectar a presión cero y eliminando el latigazo de manguera. Conexión por empuje, acepta nipples Industrial Interchange; manga autoblocante contra desconexión accidental; cumple ISO 4414 para sistemas de descarga controlada de presión. Cuerpo de acero (latón bajo consulta). Aplicaciones: herramienta neumática y bajantes de aire.



foto ilustrativa

Pneumatic Quick Couplings					
3/4" Purpose					
Accepts Industrial Interchange Nipples					
Push-to-connect design					
E-z-mate Series Couplers - Female Pipe Thread					
Part Number	Thread Size	Length (in.)	Longest Diameter	Wrench Flats	Weight (lbs.)
EZ-251-4FP	1/4-18 NPTF	1.25	1.00	0.75	0.04

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Puerto NPTF hembra (tabla Female Pipe Thread) o macho (tabla Male Pipe Thread), según fila

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Sellos estándar (-40°F a +250°F)

EXTREMO B

Perfil Industrial Interchange

NORMAS

ISO 4414

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EZ-251-4FP	1/4	1/4-18 NPTF	2.25 in	1.00 in	0.75 in
EZ-251-6FP	1/4	3/8-18 NPTF	2.68 in	1.01 in	0.88 in
EZ-371-6FP	3/8	3/8-18 NPTF	2.53 in	1.18 in	0.88 in
EZ-371-8FP	3/8	1/2-14 NPTF	3.00 in	1.30 in	1.12 in
EZ-501-8FP	1/2	1/2-14 NPTF	3.01 in	1.38 in	1.12 in
EZ-501-12FP	1/2	3/4-14 NPTF	3.44 in	1.59 in	1.38 in
EZ-751-12FP	3/4	3/4-14 NPTF	3.01 in	1.57 in	1.38 in
EZ-751-16FP	3/4	1-11-1/2 NPTF	3.52 in	1.80 in	1.56 in
EZ-251-4MP	1/4	1/4-18 NPTF	2.85 in	1.00 in	0.75 in
EZ-251-6MP	1/4	3/8-18 NPTF	2.87 in	1.00 in	0.75 in

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–13 de 13)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EZ-371-6MP	3/8	3/8-18 NPTF	3.10 in	1.18 in	0.88 in
EZ-501-8MP	1/2	1/2-14 NPTF	3.62 in	1.38 in	1.12 in
EZ-751-12MP	3/4	3/4-14 NPTF	4.04 in	1.57 in	1.38 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 50, 229. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea