

Parker FEM Series · Niples bulkhead (mamparo)

Niple de cara plana ISO 16028 Parker FEM Series para montaje en mamparo (bulkhead), acero

Los acoplamientos FEM Series de Parker cumplen o superan los requisitos de diseño y desempeño de la norma ISO 16028 (cara plana, sin derrame), con intercambiabilidad global con otros acoplamientos ISO 16028. Las válvulas de cara plana eliminan el goteo y la inclusión de aire al conectar y desconectar; el diseño modular del cuerpo amplía las opciones de puerto. Cuerpo de acero con niples endurecidos, manga con seguro Sleeve-Lok estándar y recubrimiento protector de zinc-níquel. Los niples FEC ofrecen conexión bajo presión residual.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

ACABADO

Zinc-níquel

SELLO

Poliuretano y nitrilo (-40°F a +250°F); opcionales -E5 etileno-propileno (EPR) y -E4 fluorocarbono

EXTREMO A

Macho UNF, macho UNS o métrico M16 x 1.5 para mamparo (según fila)

EXTREMO B

Perfil ISO 16028 (conecta con acopladores FEM Series)

NORMAS

ISO 16028

PRESIÓN

5000 psi

TEMPERATURA

-40°F a +250°F

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FEM-372-8BMF	3/8	3/4-16 UNF	1.98 in	1.25 in	30 mm
FEM-372-16BMCL	3/8	M16-1.5	1.98 in	1.25 in	30 mm
FEM-502-8BMF	1/2	3/4-16 UNF	2.30 in	1.57 in	36 mm
FEM-502-8BMS	1/2	13/16-16 UNS	2.30 in	1.57 in	36 mm
FEM-502-10BMF	1/2	7/8-14 UNF	3.85 in	1.38 in	31.75 mm
FEM-502-10BMS	1/2	1-14 UNS	3.85 in	1.38 in	31.75 mm
FEM-502-12BMF	1/2	1-1/16-12 UNF	2.30 in	1.57 in	36 mm
FEM-502-12BMS	1/2	1-3/16-12 UNS	2.30 in	1.57 in	36 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 108, 230. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea