

Parker FEM Series · Niples (nipples)

Niple rápido hidráulico de cara plana ISO 16028 Parker FEM Series, acero endurecido zinc-níquel

Los acoplamientos FEM Series de Parker cumplen o superan los requisitos de diseño y desempeño de la norma ISO 16028 (cara plana, sin derrame), con intercambiabilidad global con otros acoplamientos ISO 16028. Las válvulas de cara plana eliminan el goteo y la inclusión de aire al conectar y desconectar; el diseño modular del cuerpo amplía las opciones de puerto. Cuerpo de acero con niples endurecidos, manga con seguro Sleeve-Lok estándar y recubrimiento protector de zinc-níquel. Los niples FEC ofrecen conexión bajo presión residual.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Poliuretano y nitrilo (-40°F a +250°F); opcionales -E5 etileno-propileno (EPR) y -E4 fluorocarbono

EXTREMO B

Perfil ISO 16028 (conecta con acopladores FEM Series)

PRESIÓN

5000 psi en todas las medidas (1/4 a 1)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zinc-níquel

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF, hembra/macho UNF recta (ORB), macho UNF flare o hembra BSPP (según fila)

NORMAS

ISO 16028

TEMPERATURA

-40°F a +250°F

Medidas de la serie (25 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FEM-252-4FP	1/4	1/4-18 NPTF	1.91 in	1.06 in	25 mm
FEM-252-6FO	1/4	9/16-18 UNF	1.99 in	1.06 in	25 mm
FEM-372-6FP	3/8	3/8-18 NPTF	2.59 in	1.26 in	30 mm
FEM-372-6FB	3/8	3/8-19 BSPP	2.59 in	1.25 in	30 mm
FEM-372-6FO	3/8	9/16-18 UNF	2.59 in	1.25 in	30 mm
FEM-372-6MF	3/8	9/16-18 UNF	2.08 in	1.25 in	30 mm
FEM-372-6MO	3/8	9/16-18 UNF	2.12 in	1.25 in	30 mm
FEM-372-8FP	3/8	1/2-14 NPTF	2.69 in	1.25 in	30 mm
FEM-372-8FO	3/8	3/4-16 UNF	2.59 in	1.26 in	30 mm
FEM-372-8FB	3/8	G 1/2 BSPP	2.69 in	1.26 in	30 mm
FEM-372-8MO	3/8	3/4-16 UNF	1.98 in	1.25 in	30 mm
FEM-372-10FO	3/8	7/8-14 UNF	2.69 in	1.25 in	30 mm
FEM-372-10MF	3/8	7/8-14 UNF	2.12 in	1.25 in	30 mm

Continúa en la página 2 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–25 de 25)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FEM-502-8FP	1/2	1/2-14 NPTF	3.13 in	1.57 in	36 mm
FEM-502-8FO	1/2	3/4-16 UNF	3.13 in	1.57 in	36 mm
FEM-502-8FB	1/2	G 1/2 BSPP	2.95 in	1.57 in	36 mm
FEM-502-10FO	1/2	7/8-14 UNF	2.95 in	1.57 in	36 mm
FEM-502-12FP	1/2	3/4-14 NPTF	3.13 in	1.57 in	36 mm
FEM-502-12FO	1/2	1-1/16-12 UN	3.13 in	1.57 in	36 mm
FEM-502-12FB	1/2	G 3/4 BSPP	3.13 in	1.57 in	36 mm
FEM-622-12FO	5/8	1-1/16-12 UN	2.93 in	1.57 in	36 mm
FEM-752-12FP	3/4	3/4-14 NPTF	3.17 in	1.97 in	46 mm
FEM-752-12FO	3/4	1-1/16-12 UN	3.33 in	1.97 in	46 mm
FEM-1002-16FP	1	1-11-1/2 NPTF	3.70 in	2.32 in	55 mm
FEM-1002-16FO	1	1-5/16-12 UN	3.70 in	2.32 in	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 107. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea