

Parker FET Series · Acopladores (couplers)

Acoplador rápido hidráulico Parker FET Series, conexión roscada
bajo presión, anti-derrame, hasta 6000 psi

Los acoplamientos FET Series de Parker están contruidos para aplicaciones hidráulicas de alta presión y alto impulso que requieren la seguridad de una conexión roscada (screw-to-connect) y la capacidad de conectar y desconectar bajo presión residual (conexión hasta 5000 psi, desconexión hasta 2500 psi). Diseño anti-derrame, cuerpo de acero con recubrimiento FNC para durabilidad y resistencia a la corrosión, indicador visual de conexión; intercambiables con acoplamientos europeos similares de conexión roscada.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Nitrilo / Poliuretano (-40°F a +250°F)

EXTREMO B

Perfil FET Series roscado (screw-to-connect), intercambio con acoplamientos europeos similares; acepta nipples FET de la misma medida

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Recubrimiento FNC

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF, hembra SAE ORB (UNF) o brida SAE Code 62 (cabeza o pad) según fila

PRESIÓN

Hasta 6000 psi según medida y puerto (ver tabla)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FET-371-8FO	3/8	3/4-16 UNF	3.83	1.65	38 mm / 30 mm
FET-371-8FP	3/8	1/2-14 NPTF	3.91	1.65	38 mm / 30 mm
FET-501-10FO	1/2	7/8-14 UNF	3.82	2.05	48 mm / 1-1/2 in
FET-501-8FP	1/2	1/2-14 NPTF	3.70	2.05	48 mm / 1-1/2 in
FET-621-12FO	5/8	1-1/16-12 UNF	4.66	2.12	50 mm / 1-5/8 in
FET-621-12FP	5/8	3/4-14 NPTF	4.52	2.12	50 mm / 1-5/8 in
FET-751-16FO	3/4	1-5/16-12 UNF	5.44	2.31	55 mm / 2 in
FET-751-16FP	3/4	1-11-1/2 NPTF	5.44	2.31	55 mm / 2 in
FET-1001-20FO	1	1-5/8-12 UNF	5.83	2.75	65 mm / 2-3/16 in
FET-1001-20FP	1	1-1/4-11-1/2 NPTF	5.83	2.75	65 mm / 2-3/16 in
FET-1501-24FO	1-1/2	1-7/8-12 UNF	7.08	3.75	85 mm / 2-5/8 in
FET-1501-24FP	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	7.08	3.75	85 mm / 2-5/8 in
FET-2001-32FO	2	2-1/2-12 UN	11.67	7.52	- / 3-3/4 in
FET-2001-32FP	2	2-11-1/2 NPTF	11.67	7.52	- / 3-3/4 in

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FET-751-16SF	3/4	Code 62 Flange Hea	7.60	2.31	55 mm / 2 in
FET-751-16SFP	3/4	Code 62 Flange Pad	5.45	2.31	55 mm / 2-3/4 in
FET-1001-20SF	1	Code 62 Flange Hea	7.78	2.75	65 mm / 2-3/16 in
FET-1001-20SFP	1	Code 62 Flange Pad	5.83	2.75	65 mm / 3 in
FET-1501-24SF	1-1/2	Code 62 Flange Hea	9.83	3.75	85 mm / 2-5/8 in
FET-1501-24SFP	1-1/2	Code 62 Flange Pad	6.82	3.75	85 mm / 2-5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 123, 230. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea