

Parker FET Series · Niples (nipples)

Niple para acoplador rápido hidráulico Parker FET Series, conexión roscada bajo presión, anti-derrame, hasta 6000 psi

Los acoplamientos FET Series de Parker están contruidos para aplicaciones hidráulicas de alta presión y alto impulso que requieren la seguridad de una conexión roscada (screw-to-connect) y la capacidad de conectar y desconectar bajo presión residual (conexión hasta 5000 psi, desconexión hasta 2500 psi). Diseño anti-derrame, cuerpo de acero con recubrimiento FNC para durabilidad y resistencia a la corrosión, indicador visual de conexión; intercambiables con acoplamientos europeos similares de conexión roscada.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Nitrilo / Poliuretano (-40°F a +250°F)

EXTREMO B

Perfil FET Series roscado (screw-to-connect); entra en couplers FET de la misma medida

TEMPERATURA

-40°F a +250°F

ACABADO

Recubrimiento FNC

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF, hembra SAE ORB (UNF) o brida SAE Code 62 (cabeza o pad) según fila

PRESIÓN

Hasta 6000 psi según medida y puerto (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FET-372-8FO	3/8	3/4-16 UNF	3.51	1.60	38 mm / 1-1/4 in
FET-372-8FP	3/8	1/2-14 NPTF	3.51	1.60	38 mm / 1-1/4 in
FET-502-10FO	1/2	7/8-14 UNF	3.70	1.88	44 mm / 1-1/8 in
FET-502-8FP	1/2	1/2-14 NPTF	3.50	1.88	44 mm / 1-1/8 in
FET-622-12FO	5/8	1-1/16-12 UNF	4.21	2.12	50 mm / 1-5/8 in
FET-622-12FP	5/8	3/4-14 NPTF	4.08	2.12	50 mm / 1-5/8 in
FET-752-16FO	3/4	1-5/16-12 UNF	4.72	2.31	55 mm / 2 in
FET-752-16FP	3/4	1-11-1/2 NPTF	4.65	2.31	55 mm / 2 in
FET-1002-20FO	1	1-5/8-12 UNF	5.12	2.75	65 mm / 2-3/16 in
FET-1002-20FP	1	1-1/4-11-1/2 NPTF	5.12	2.75	65 mm / 2-3/16 in
FET-1502-24FO	1-1/2	1-7/8-12 UNF	5.94	3.75	75 mm / 2-5/8 in
FET-1502-24FP	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	5.94	3.75	75 mm / 2-5/8 in
FET-2002-32FO	2	2-1/2-12 UN	8.56	5.70	4-1/2 in / 3-3/4 in
FET-2002-32FP	2	2-11-1/2 NPTF	8.56	5.70	4-1/2 in / 3-3/4 in
FET-752-16SF	3/4	Code 62 Flange Hea	6.32	2.31	55 mm / 2 in

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FET-752-16SFP	3/4	Code 62 Flange Pad	4.74	2.31	55 mm / 2-3/4 in
FET-1002-20SF	1	Code 62 Flange Hea	6.70	2.75	65 mm / 2-3/16 in
FET-1002-20SFP	1	Code 62 Flange Pad	5.27	2.75	65 mm / 3 in
FET-1502-24SF	1-1/2	Code 62 Flange Hea	7.77	3.75	75 mm / 2-5/8 in
FET-1502-24SFP	1-1/2	Code 62 Flange Pad	5.94	3.75	75 mm / 2-5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 124, 230. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea