

Parker FH Series · Acopladores (couplers)

Acoplador rápido hidráulico de alta presión 10,000 psi cara plana sin derrame Parker FH Series, 3/8 in HTMA, acero

Los acoplamientos FH Series de Parker son de alta presión (hasta 10,000 psi) y cara plana sin derrame: las válvulas a ras minimizan el goteo y la inclusión de aire al conectar y desconectar. Acopladores y niples de acero con sellos de nitrilo, disponibles solo en 3/8 (HTMA alta presión) y con acabado rojo para identificación; no conectan con acoplamientos de cara plana de menor presión. Conexión push-to-connect con seguro de manga estándar. Aplicaciones: crimpadoras, cortadoras, dobladoras y prensas hidráulicas, equipo de rescate y equipo de prueba de alta presión.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Nitrilo/PTFE adherido anti-expulsión (solo niple), -40°F a +250°F; opcionales -E5 etileno-propileno y -E4 fluorocarbono

NORMAS

HTMA (alta presión)

PRESIÓN

10,000 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Rojo; recubrimiento libre de cromo hexavalente

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF, macho NPTF o hembra BSPP (según fila)

EXTREMO B

Perfil FH Series alta presión (solo niples FH; no intercambia con FF/FEM)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FH-371-6FP	3/8	3/8-18 NPTF	2.63 in	1.23 in	1.12 in
FH-371-6MP	3/8	3/8-18 NPTF	2.85 in	1.23 in	1.12 in
FH-371-6FB	3/8	G 3/8 BSPP	2.63 in	1.23 in	1.12 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 111, 231. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea