

Parker H Series · Niples (nipples)

Niple rápido hidráulico Snap-tite H Series, válvula de asiento (poppet) o sin válvula

Niples del acoplamiento Snap-tite H Series original, para fluidos de uso general con cierre simple o doble (niple valvulado con acoplador valvulado = doble cierre; niple plain con acoplador valvulado = simple cierre). Disponibles en acero, latón, aluminio y acero inoxidable 316, medidas 1/4" a 4", sello estándar de nitrilo. Aplicaciones: líneas hidráulicas industriales, agua y refrigerante, equipo móvil.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio / Latón / Acero / Acero Inoxidable 316

SELLO

Nitrilo estándar (código A); opcionales fluorocarbono (V), etileno-propileno (E), variantes militares JF y M

EXTREMO B

Perfil Snap-tite H Series (conecta con acopladores H y PH Series)

PRESIÓN

Hasta 6500 psi según material, medida y tipo de conexión (ver tabla; doble/simple cierre)

ACABADO

Acero: zincado trivalente transparente; aluminio: anodizado transparente

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF/NPSF, hembra SAE (UNF), macho NPT o macho SAE 37° (UNF), según fila

NORMAS

MIL-C-51234

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (103 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BPHN4-2F	1/4	1/8-27 NPTF	1.11 in	0.62 in	0.56 in
PHN4-2F	1/4	1/8-27 NPTF	1.11 in	0.62 in	0.56 in
VHN4-2F	1/4	1/8-27 NPTF	1.59 in	1.00 in	0.88 in
APHN4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.32 in	0.73 in	0.88 in
BPHN4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.32 in	0.73 in	0.88 in
AVHN4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.59 in	1.02 in	0.88 in
BVHN4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.59 in	1.02 in	0.88 in
PHN4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.32 in	0.73 in	0.63 in
VHN4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.65 in	1.19 in	1.00 in
APHN6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.52 in	0.94 in	1.00 in
BPHN6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.52 in	0.94 in	1.00 in
PHN6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.52 in	0.94 in	0.81 in
AVHN6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.84 in	1.19 in	1.00 in

Continúa en la página 2 (90 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–103 de 103)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BVHN6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.84 in	1.19 in	1.00 in
VHN6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.84 in	1.19 in	1.00 in
AVHN8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	1.98 in	1.19 in	1.00 in
BPHN8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	1.72 in	1.15 in	1.00 in
PHN8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	1.72 in	1.15 in	1.00 in
BVHN8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	1.98 in	1.39 in	1.25 in
VHN8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	1.98 in	1.39 in	1.25 in
VHN8-8EF	1/2	3/4-16 UNF	2.08 in	1.39 in	1.25 in
BPHN12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	1.92 in	1.37 in	1.19 in
PHN12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	1.92 in	1.37 in	1.19 in
BVHN12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	2.29 in	1.73 in	1.50 in
VHN12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	2.29 in	1.73 in	1.50 in
VHN12-12EF	3/4	1-1/16-12 UNF	2.79 in	1.73 in	1.50 in
BPHN16-16F	1	1-11-1/2 NPTF	2.10 in	1.73 in	1.50 in
PHN16-16F	1	1-11-1/2 NPTF	2.10 in	1.73 in	1.50 in
BVHN16-16F	1	1-11-1/2 NPTF	2.55 in	2.17 in	1.88 in
VHN16-16F	1	1-11-1/2 NPTF	2.55 in	2.17 in	1.88 in
VHN16-16EF	1	1-5/16-12 UNF	2.82 in	2.17 in	1.88 in
BPHN20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	2.22 in	2.17 in	1.88 in
PHN20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	2.22 in	2.17 in	1.88 in
BVHN20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	3.41 in	2.31 in	2.00 in
VHN20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	3.41 in	2.31 in	2.00 in
BPHN24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	2.44 in	2.46 in	2.13 in
PHN24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	2.44 in	2.46 in	2.13 in
BVHN24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	3.11 in	3.18 in	2.75 in
VHN24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	3.11 in	3.18 in	2.75 in
BPHN32-32F	2	2-11-1/2 NPTF	2.60 in	3.18 in	2.75 in
PHN32-32F	2	2-11-1/2 NPTF	2.60 in	3.18 in	2.75 in
BVHN32-32F	2	2-11-1/2 NPTF	3.72 in	4.33 in	3.75 in
VHN32-32F	2	2-11-1/2 NPTF	3.72 in	4.33 in	3.75 in
SPHN4-2F	1/4	1/8-27 NPSF	1.11 in	0.62 in	0.56 in
SVHN4-2F	1/4	1/8-27 NPSF	1.59 in	1.00 in	0.56 in
SPHN4-4F	1/4	1/4-18 NPSF	1.32 in	0.73 in	0.63 in
SVHN4-4F	1/4	1/4-18 NPSF	1.59 in	1.02 in	0.88 in
SPHN6-6F	3/8	3/8-18 NPSF	1.52 in	0.94 in	0.81 in
SVHN6-6F	3/8	3/8-18 NPSF	1.84 in	1.19 in	1.00 in
SPHN8-8F	1/2	1/2-14 NPSF	1.72 in	1.15 in	2.00 in
SVHN8-8F	1/2	1/2-14 NPSF	1.98 in	1.39 in	1.25 in
SPHN12-12F	3/4	3/4-14 NPSF	1.92 in	1.37 in	1.19 in
SVHN12-12F	3/4	3/4-14 NPSF	2.29 in	1.73 in	1.50 in
SPHN16-16F	1	1-11-1/2 NPSF	2.10 in	1.73 in	1.50 in
SVHN16-16F	1	1-11-1/2 NPSF	2.55 in	2.17 in	1.88 in
SPHN20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	2.22 in	2.17 in	1.88 in
SVHN20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	3.41 in	2.31 in	1.88 in
SPHN24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	2.44 in	2.46 in	2.13 in

Continúa en la página 3 (45 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 59–103 de 103)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SVHN24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	3.11 in	3.18 in	3.75 in
SPHN32-32F	2	2-11-1/2 NPTF	2.60 in	3.18 in	2.75 in
SVHN32-32F	2	2-11-1/2 NPTF	3.72 in	4.33 in	3.75 in
BPHN4-2M	1/4	1/8-27 NPT	1.22 in	0.64 in	0.56 in
PHN4-2M	1/4	1/8-27 NPT	1.11 in	0.62 in	0.56 in
VHN4-2M	1/4	1/8-27 NPT	1.85 in	1.00 in	0.88 in
APHN4-4M	1/4	1/4-18 NPT	0.78 in	0.65 in	0.56 in
BPHN4-4M	1/4	1/4-18 NPT	0.78 in	0.65 in	0.56 in
PHN4-4M	1/4	1/4-18 NPT	0.78 in	0.65 in	0.56 in
AVHN4-4M	1/4	1/4-18 NPT	2.03 in	1.02 in	0.88 in
BVHN4-4M	1/4	1/4-18 NPT	2.03 in	1.02 in	0.88 in
VHN4-4M	1/4	1/4-18 NPT	2.03 in	1.02 in	0.88 in
BPHN6-6M	3/8	3/8-18 NPT	0.98 in	0.80 in	0.69 in
PHN6-6M	3/8	3/8-18 NPT	0.98 in	0.80 in	0.69 in
AVHN6-6M	3/8	3/8-18 NPT	2.13 in	1.19 in	1.00 in
BVHN6-6M	3/8	3/8-18 NPT	2.13 in	1.19 in	1.00 in
VHN6-6M	3/8	3/8-18 NPT	2.13 in	1.19 in	1.00 in
BPHN8-8M	1/2	1/2-14 NPT	1.01 in	1.02 in	0.88 in
PHN8-8M	1/2	1/2-14 NPT	1.01 in	1.02 in	0.88 in
BVHN8-8M	1/2	1/2-14 NPT	2.46 in	1.39 in	1.25 in
VHN8-8M	1/2	1/2-14 NPT	2.46 in	1.39 in	1.25 in
BPHN12-12M	3/4	3/4-14 NPT	1.14 in	1.22 in	1.06 in
PHN12-12M	3/4	3/4-14 NPT	1.14 in	1.22 in	1.06 in
BVHN12-12M	3/4	3/4-14 NPT	2.75 in	1.73 in	1.50 in
VHN12-12M	3/4	3/4-14 NPT	2.75 in	1.73 in	1.50 in
BPHN16-16M	1	1-11-1/2 NPT	1.16 in	1.59 in	1.38 in
PHN16-16M	1	1-11-1/2 NPT	1.16 in	1.73 in	1.88 in
BVHN16-16M	1	1-11-1/2 NPT	3.09 in	2.17 in	1.88 in
VHN16-16M	1	1-11-1/2 NPT	3.09 in	2.17 in	1.88 in
VHN20-20M	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPT	3.46 in	2.31 in	2.00 in
PHN32-32M	2	2-11-1/2 NPT	2.03 in	2.89 in	2.50 in
SPHN4-2M	1/4	1/8-27 NPT	1.22 in	0.64 in	0.56 in
SPHN4-4M	1/4	1/4-18 NPT	0.78 in	0.65 in	0.56 in
SVHN4-4M	1/4	1/4-18 NPT	2.03 in	1.02 in	0.88 in
SPHN6-6M	3/8	3/8-18 NPT	0.98 in	0.80 in	0.69 in
SVHN6-6M	3/8	3/8-18 NPT	2.13 in	1.19 in	1.00 in
SPHN8-8M	1/2	1/2-14 NPT	1.01 in	1.02 in	0.88 in
SVHN8-8M	1/2	1/2-14 NPT	2.46 in	1.39 in	1.25 in
SVHN12-12M	3/4	3/4-14 NPT	2.75 in	1.73 in	1.50 in
SVHN16-16M	1	1-11-1/2 NPT	3.09 in	2.17 in	1.80 in
SVHN20-20M	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPT	3.46 in	2.31 in	2.00 in
VHN4-4EM	1/4	7/16-20 UNF	2.02 in	1.02 in	0.88 in
VHN6-6EM	3/8	9/16-18 UNF	2.24 in	1.19 in	1.00 in
VHN8-8EM	1/2	3/4-16 UNF	2.35 in	1.39 in	1.25 in
VHN12-12EM	3/4	1-1/6-12 UNF	2.92 in	1.73 in	1.50 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 76. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea