

Parker HO Series · Acopladores (couplers)

Acoplador rápido de alta presión sin válvula Parker HO Series, acero niquelado, manga con seguro, hasta 15,000 psi

Los acoplamientos HO Series de Parker son de acero, alto caudal y alta presión (hasta 15,000 psi), sin válvula (flujo sin restricción), para una amplia variedad de aplicaciones. Niquelado electroless para resistencia a la corrosión, sellos de nitrilo con anillo de respaldo de PTFE y seguro de manga estándar contra desconexión accidental. Aplicaciones: proceso de papel y celulosa, sistemas de refinería y sistemas de prueba.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Nitrilo con anillo de respaldo PTFE (-40°F a +250°F); opcionales -E5 EPR, -E4 fluorocarbono, -E12 neopreno (couplers)

PRESIÓN

15,000 psi en 1/4 y 3/8; 10,000 psi en 1/2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Níquel electroless

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF

EXTREMO B

Perfil HO Series (acepta niples HO Series)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HO-251-4FP	1/4	1/4-18 NPTF	1.67 in	1.06 in	0.94 in
HO-371-6FP	3/8	3/8-18 NPTF	1.67 in	1.06 in	0.94 in
HO-501-8FP	1/2	1/2-14 NPTF	2.03 in	1.62 in	1.25 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 150, 232. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea