

Parker HO Series · Niples (nipples)

Niple rápido de alta presión sin válvula Parker HO Series, acero niquelado, hasta 15,000 psi

Los acoplamientos HO Series de Parker son de acero, alto caudal y alta presión (hasta 15,000 psi), sin válvula (flujo sin restricción), para una amplia variedad de aplicaciones. Niquelado electroless para resistencia a la corrosión, sellos de nitrilo con anillo de respaldo de PTFE y seguro de manga estándar contra desconexión accidental. Aplicaciones: proceso de papel y celulosa, sistemas de refinería y sistemas de prueba.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Nitrilo con anillo de respaldo PTFE (-40°F a +250°F)

EXTREMO B

Perfil HO Series (conecta con acopladores HO Series)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F

ACABADO

Níquel electroless

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF

PRESIÓN

15,000 psi en 1/4 y 3/8; 10,000 psi en 1/2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HO-252-4FP	1/4	1/4-18 NPTF	1.40 in	0.94 in	0.81 in
HO-372-6FP	3/8	3/8-18 NPTF	1.44 in	1.08 in	0.94 in
HO-502-8FP	1/2	1/2-14 NPTF	2.03 in	1.30 in	1.12 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 150, 232. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea