

Parker HP Series · Acopladores (couplers)

Acoplador rápido hidráulico de alta presión 5000 psi, válvula poppet, manga manual, acero

Acoplamiento rápido hidráulico Parker Serie HP de alta presión, doble cierre (double shut-off), con válvula de asiento (poppet) y manga manual, diseñado para presiones hasta 5000 psi. Acoplador y niple de acero con sellos de nitrilo, en medidas 1 y 1-1/2 in; niple tratado térmicamente y manga heavy duty resisten picos de presión; acabado zinc con cromato trivalente transparente. Terminales estándar hembra NPT/NPSF y rosca recta ORB. Aplicaciones: líneas hidráulicas industriales y equipo móvil.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Puerto hembra NPSF/NPTF (FP) u ORB (FO), según fila

PRESIÓN

5000 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F); opcionales -E5 = EPR, -E4 = fluorocarbono, -E12 = neopreno

EXTREMO B

Perfil HP Series (acepta niples HP-1002 / HP-1502)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HP-1001-16FP	1	1-11-1/2 NPSF	3.95 in	2.38 in	1.62 in
HP-1001-16FO	1	1-5/16-12 ORB	4.35 in	2.38 in	1.62 in
HP-1501-24FP	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	4.93 in	3.00 in	2.25 in
HP-1501-24FO	1-1/2	1-7/8-12 ORB	4.93 in	3.00 in	2.25 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 88, 232. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea