

Parker IH Series · Acopladores neumáticos con válvula

Acoplador neumático Snap-tite Parker IH Series, acero, válvula cilíndrica, cierre simple con niple H plain

Los acopladores neumáticos IH Series de Parker (diseño Snap-tite) son de acero con válvula cilíndrica de contacto 360° diseñada específicamente para aire. Emparejados con un niple H Series sin válvula (plain) funcionan como una conexión durable de cierre simple. Manga manual, seguro de manga opcional (sufijo SL) contra desconexión accidental y sello estándar de nitrilo. Medidas 1/4 a 3/4. Aplicaciones: líneas de aire industriales y herramientas neumáticas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF o macho NPT (según fila)

PRESIÓN

6500 psi (1/4), 4500 psi (3/8), 4000 psi (1/2), 3500 psi (3/4) — estático, con niple sin válvula

SELLO

Nitrilo estándar (otras opciones disponibles)

EXTREMO B

Perfil Snap-tite H Series (usa niples H Series sin válvula PHN)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VIHC4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.65 in	1.19 in	1.00 in
VIHC4-4FSL	1/4	1/4-18 NPTF	1.65 in	1.19 in	1.00 in
VIHC4-4M	1/4	1/4-18 NPT	2.09 in	1.02 in	0.88 in
VIHC4-4MSL	1/4	1/4-18 NPT	2.09 in	1.02 in	0.88 in
VIHC6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.90 in	1.19 in	1.00 in
VIHC6-6FSL	3/8	3/8-18 NPTF	1.90 in	1.19 in	1.00 in
VIHC6-6M	3/8	3/8-18 NPT	2.19 in	1.19 in	1.00 in
VIHC6-6MSL	3/8	3/8-18 NPT	2.19 in	1.19 in	1.00 in
VIHC8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	2.09 in	1.39 in	1.19 in
VIHC12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	2.42 in	1.73 in	1.50 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 44, 237. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea