

Parker IH Series · Niples H Series sin válvula (plain)

Niple Snap-tite H Series sin válvula (plain) de acero para acopladores neumáticos IH Series

Los acopladores neumáticos IH Series de Parker (diseño Snap-tite) son de acero con válvula cilíndrica de contacto 360° diseñada específicamente para aire. Emparejados con un niple H Series sin válvula (plain) funcionan como una conexión durable de cierre simple. Manga manual, seguro de manga opcional (sufijo SL) contra desconexión accidental y sello estándar de nitrilo. Medidas 1/4 a 3/4. Aplicaciones: líneas de aire industriales y herramientas neumáticas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Nitrilo estándar

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF/NPT o macho NPT/NPTF (según fila)

EXTREMO B

Perfil Snap-tite H Series (conecta con acopladores IH y H Series)

PRESIÓN

6500 psi (1/4), 4500 psi (3/8), 4000 psi (1/2), 3500 psi (3/4) — con acoplador IH con válvula, estático

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PHN4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.32 in	0.73 in	0.88 in
PHN4-4M	1/4	1/4-18 NPT	0.78 in	0.65 in	0.56 in
PHN6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.52 in	0.94 in	0.81 in
PHN6-6M	3/8	3/8-18 NPT	0.98 in	0.80 in	0.69 in
PHN8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	1.72 in	1.15 in	1.00 in
PHN8-8M	1/2	1/2-14 NPTF	1.01 in	1.02 in	0.88 in
PHN12-12F	3/4	3/4-14 NPT	1.92 in	1.37 in	1.19 in
PHN12-12M	3/4	3/4-14 NPT	1.14 in	1.22 in	1.06 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 44, 234. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea