

Parker Industrial Interchange · Niples espiga Push-Lok para manguera (A-A-59439 / MIL-C-4109F)

Niple neumático de intercambio industrial (diseño A-A-59439, MIL-C-4109F), sin válvula, paso recto, con espiga Push-Lok para

Niples de acoplamiento rápido neumático de uso general de la sección Industrial Interchange del catálogo 3800 (diseño A-A-59439, MIL-C-4109F): sin válvula, de paso recto, con espiga Push-Lok. Las espigas Push-Lok están diseñadas para usarse con manguera Parker Push-Lok y no requieren abrazaderas. Cada fila indica el tamaño de cuerpo del acoplador con el que intercambia y el diámetro interior de manguera que acepta; versiones en latón (prefijo B) y acero. La longitud expuesta es la porción del niple que queda a la vista al conectarlo a un acoplador Parker Serie 20.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero (según fila)

EXTREMO B

Espiga Push-Lok para manguera

TUBO / MANGUERA

Manguera Parker Push-Lok con diámetro interior de 1/4 a 5/8 in según fila (sin abrazadera)

EXTREMO A

Niple de intercambio industrial (A-A-59439, MIL-C-4109F)

NORMAS

A-A-59439, MIL-C-4109F

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BH8CP	1/4		1.74 in	0.97 in	
H8CP	1/4		1.74 in	0.97 in	
H9CP	3/8		1.96 in	1.19 in	
H4EP	1/4		1.87 in	0.92 in	
H5EP	3/8		2.02 in	1.07 in	
H6EP	1/2		2.21 in	1.27 in	
H4FP	3/8		2.36 in	1.11 in	
H5FP	1/2		2.48 in	1.24 in	
H6FP	5/8		2.95 in	1.71 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 14. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea