

Parker Moldmate Series · Acopladores a 45° (couplers)

Acoplador rápido Moldmate para refrigerante de moldes, cuerpo de latón, espiga de manguera a 45°, con o sin válvula

Los acoplamientos Moldmate están diseñados para conectar líneas de refrigerante a moldes y dados en máquinas de inyección de plástico y equipos de fundición a presión (die casting), reduciendo el tiempo muerto en los cambios de molde. Cuerpo de latón con sellos de silicona compatibles con agua y agua-glicol; presión nominal 200 psi; versiones con válvula (manga plateada) y sin válvula; extremos de manguera estándar o Push-Lok en recto, 45° y 90°.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Espiga para manguera a 45° (hose barb estándar o Push-Lok, según fila; sufijo BP = Push-Lok)

PRESIÓN

200 psi

TEMPERATURA

-20°F a +400°F (silicona)

SELLO

Silicona estándar (-20°F a +400°F); fluorocarbono opcional (sufijo Y, -15°F a +400°F, solo medios base aceite). Las versiones con válvula llevan sello de fluorocarbono en el obturador.

EXTREMO B

Perfil Moldmate (acopla con niples Moldmate del mismo body size)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PC224	1/4	Hose barb 1/4 in	2.67 in	0.71 in	0.56 in
PC224AV	1/4	Hose barb 1/4 in	2.87 in	0.71 in	0.63 in
PC224-BP	1/4	Push-Lok hose barb	2.57 in	0.71 in	0.56 in
PC224AV-BP	1/4	Push-Lok hose barb	2.77 in	0.71 in	0.63 in
PC226	1/4	Hose barb 3/8 in	2.71 in	0.71 in	0.56 in
PC226AV	1/4	Hose barb 3/8 in	2.91 in	0.71 in	0.63 in
PC226-BP	1/4	Push-Lok hose barb	2.74 in	0.71 in	0.56 in
PC226AV-BP	1/4	Push-Lok hose barb	2.94 in	0.71 in	0.63 in
PC326	3/8	Hose barb 3/8 in	3.65 in	0.96 in	0.88 in
PC326V	3/8	Hose barb 3/8 in	3.65 in	1.01 in	0.88 in
PC326-BP	3/8	Push-Lok hose barb	3.75 in	0.96 in	0.88 in
PC326V-BP	3/8	Push-Lok hose barb	3.75 in	1.01 in	0.88 in
PC328	3/8	Hose barb 1/2 in	3.69 in	0.96 in	0.88 in
PC328V	3/8	Hose barb 1/2 in	3.69 in	1.01 in	0.88 in
PC328-BP	3/8	Push-Lok hose barb	3.88 in	0.96 in	0.88 in

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PC328V-BP	3/8	Push-Lok hose barb	3.88 in	0.96 in	0.88 in
PC524	1/2	Hose barb 1/2 in	4.18 in	1.21 in	1.12 in
PC524-BP	1/2	Push-Lok hose barb	4.28 in	1.21 in	1.12 in
PC526	1/2	Hose barb 3/4 in	4.56 in	1.21 in	1.12 in
PC526-BP	1/2	Push-Lok hose barb	4.56 in	1.21 in	1.12 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 152, 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea