

Parker Moldmate Series · Acopladores a 90° (couplers)

Acoplador rápido Moldmate para refrigerante de moldes, cuerpo de latón, espiga de manguera a 90°, con o sin válvula

Los acoplamientos Moldmate están diseñados para conectar líneas de refrigerante a moldes y dados en máquinas de inyección de plástico y equipos de fundición a presión (die casting), reduciendo el tiempo muerto en los cambios de molde. Cuerpo de latón con sellos de silicona compatibles con agua y agua-glicol; presión nominal 200 psi; versiones con válvula (manga plateada) y sin válvula; extremos de manguera estándar o Push-Lok en recto, 45° y 90°.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Espiga para manguera a 90° (hose barb estándar o Push-Lok, según fila; sufijo BP = Push-Lok)

PRESIÓN

200 psi

TEMPERATURA

-20°F a +400°F (silicona)

SELLO

Silicona estándar (-20°F a +400°F); fluorocarbono opcional (sufijo Y, -15°F a +400°F, solo medios base aceite). Las versiones con válvula llevan sello de fluorocarbono en el obturador.

EXTREMO B

Perfil Moldmate (acopla con niples Moldmate del mismo body size)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PC214	1/4	Hose barb 1/4 in	1.78 in	0.71 in	0.56 in
PC214AV	1/4	Hose barb 1/4 in	1.98 in	0.71 in	0.63 in
PC214-BP	1/4	Push-Lok hose barb	1.78 in	0.71 in	0.56 in
PC214AV-BP	1/4	Push-Lok hose barb	1.98 in	0.71 in	0.63 in
PC215	1/4	Hose barb 5/16 in	1.78 in	0.71 in	0.56 in
PC215AV	1/4	Hose barb 5/16 in	1.98 in	0.71 in	0.63 in
PC216	1/4	Hose barb 3/8 in	1.78 in	0.71 in	0.56 in
PC216AV	1/4	Hose barb 3/8 in	1.98 in	0.71 in	0.63 in
PC216-BP	1/4	Push-Lok hose barb	1.80 in	0.71 in	0.56 in
PC216AV-BP	1/4	Push-Lok hose barb	2.00 in	0.71 in	0.63 in
PC316	3/8	Hose barb 3/8 in	2.78 in	0.96 in	0.88 in
PC316V	3/8	Hose barb 3/8 in	2.78 in	0.96 in	0.88 in
PC316-BP	3/8	Push-Lok hose barb	2.78 in	0.96 in	0.88 in
PC316V-BP	3/8	Push-Lok hose barb	2.78 in	0.96 in	0.88 in
PC318	3/8	Hose barb 1/2 in	2.78 in	0.96 in	0.88 in

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PC318V	3/8	Hose barb 1/2 in	2.78 in	0.96 in	0.88 in
PC318-BP	3/8	Push-Lok hose barb	2.80 in	0.96 in	0.88 in
PC318V-BP	3/8	Push-Lok hose barb	2.80 in	0.96 in	0.88 in
PC514	1/2	Hose barb 1/2 in	3.50 in	1.21 in	1.12 in
PC514-BP	1/2	Push-Lok hose barb	3.50 in	1.21 in	1.12 in
PC516	1/2	Hose barb 3/4 in	3.50 in	1.21 in	1.12 in
PC516-BP	1/2	Push-Lok hose barb	3.50 in	1.21 in	1.12 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 153, 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea