

Parker Moldmate Series · Niples de extensión (extension nipples)

Niple de extensión Moldmate en latón, rosca macho NPTF, largos de 2.50 a 8.50 in

Niples de extensión Moldmate de latón con rosca macho NPTF, ofrecidos en varios largos (sufijo -25 = 2.50 in, -40 = 4.00 in, -55 = 5.50 in, -70 = 7.00 in, -85 = 8.50 in) para alejar la conexión del molde. Sin válvula: pueden usarse con acopladores con o sin válvula. Los acoplamientos Moldmate están diseñados para conectar líneas de refrigerante a moldes y dados en máquinas de inyección de plástico y equipos de fundición a presión (die casting), reduciendo el tiempo muerto en los cambios de molde. Cuerpo de latón con sellos de silicona compatibles con agua y agua-glicol;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Rosca macho NPTF (según fila)

EXTREMO B

Perfil Moldmate (acopla con niples Moldmate del mismo body size)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Silicona estándar (-20°F a +400°F); fluorocarbono opcional (sufijo Y, -15°F a +400°F, solo medios base aceite). Las versiones con válvula llevan sello de fluorocarbono en el obturador.

PRESIÓN

200 psi

TEMPERATURA

-20°F a +400°F (silicona)

Medidas de la serie (28 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PN250-25	1/4	1/16-27 NPTF	2.50 in	0.43 in	3/8 in
PN250-40	1/4	1/16-27 NPTF	4.00 in	0.43 in	3/8 in
PN250-55	1/4	1/16-27 NPTF	5.50 in	0.43 in	3/8 in
PN251-25	1/4	1/8-27 NPTF	2.50 in	0.51 in	7/16 in
PN251-40	1/4	1/8-27 NPTF	4.00 in	0.51 in	7/16 in
PN251-55	1/4	1/8-27 NPTF	5.50 in	0.51 in	7/16 in
PN251-70	1/4	1/8-27 NPTF	7.00 in	0.51 in	7/16 in
PN251-85	1/4	1/8-27 NPTF	8.50 in	0.51 in	7/16 in
PN252-25	1/4	1/4-18 NPTF	2.50 in	0.65 in	9/16 in
PN252-40	1/4	1/4-18 NPTF	4.00 in	0.65 in	9/16 in
PN252-55	1/4	1/4-18 NPTF	5.50 in	0.65 in	9/16 in
PN252-70	1/4	1/4-18 NPTF	7.00 in	0.65 in	9/16 in
PN252-85	1/4	1/4-18 NPTF	8.50 in	0.65 in	9/16 in
PN351-25	3/8	1/8-27 NPTF	2.50 in	0.65 in	9/16 in
PN351-40	3/8	1/8-27 NPTF	4.00 in	0.65 in	9/16 in

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–28 de 28)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PN351-55	3/8	1/8-27 NPTF	5.50 in	0.65 in	9/16 in
PN351-70	3/8	1/8-27 NPTF	7.00 in	0.65 in	9/16 in
PN351-85	3/8	1/8-27 NPTF	8.50 in	0.65 in	9/16 in
PN352-25	3/8	1/4-18 NPTF	2.50 in	0.65 in	9/16 in
PN352-40	3/8	1/4-18 NPTF	4.00 in	0.65 in	9/16 in
PN352-55	3/8	1/4-18 NPTF	5.50 in	0.65 in	9/16 in
PN352-70	3/8	1/4-18 NPTF	7.00 in	0.65 in	9/16 in
PN352-85	3/8	1/4-18 NPTF	8.50 in	0.65 in	9/16 in
PN353-25	3/8	3/8-18 NPTF	2.50 in	0.79 in	11/16 in
PN353-40	3/8	3/8-18 NPTF	4.00 in	0.79 in	11/16 in
PN353-55	3/8	3/8-18 NPTF	5.50 in	0.79 in	11/16 in
PN353-70	3/8	3/8-18 NPTF	7.00 in	0.79 in	11/16 in
PN353-85	3/8	3/8-18 NPTF	8.50 in	0.79 in	11/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 156, 234. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea