

Parker Moldmate Series · Niples rosca hembra (nipples)

Niple Moldmate sin válvula con rosca hembra NPTF, en latón (prefijo B) o acero

Niples Moldmate con rosca hembra NPTF para líneas de refrigerante de moldes y dados; disponibles en latón (prefijo B) y acero. Sin válvula: pueden usarse con acopladores con o sin válvula. Los acoplamientos Moldmate están diseñados para conectar líneas de refrigerante a moldes y dados en máquinas de inyección de plástico y equipos de fundición a presión (die casting), reduciendo el tiempo muerto en los cambios de molde. Cuerpo de latón con sellos de silicona compatibles con agua y agua-glicol; presión nominal 200 psi; versiones con válvula (manga plateada) y sin válvula;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero

EXTREMO A

Rosca hembra NPTF (según fila)

EXTREMO B

Perfil Moldmate (acopla con niples Moldmate del mismo body size)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Silicona estándar (-20°F a +400°F); fluorocarbono opcional (sufijo Y, -15°F a +400°F, solo medios base aceite). Las versiones con válvula llevan sello de fluorocarbono en el obturador.

PRESIÓN

200 psi

TEMPERATURA

-20°F a +400°F (silicona)

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BPN251F	1/4	1/8-27 NPTF	0.97 in	0.58 in	0.50 in
PN251F	1/4	1/8-27 NPTF	0.97 in	0.58 in	0.50 in
BPN252F	1/4	1/4-18 NPTF	1.28 in	0.72 in	0.63 in
PN252F	1/4	1/4-18 NPTF	1.28 in	0.72 in	0.63 in
BPN253F	1/4	3/8-18 NPTF	1.41 in	0.87 in	0.75 in
PN253F	1/4	3/8-18 NPTF	1.41 in	0.87 in	0.75 in
BPN352F	3/8	1/4-18 NPTF	1.48 in	0.72 in	0.63 in
PN352F	3/8	1/4-18 NPTF	1.48 in	0.72 in	0.63 in
BPN353F	3/8	3/8-18 NPTF	1.58 in	0.87 in	0.75 in
PN353F	3/8	3/8-18 NPTF	1.58 in	0.87 in	0.75 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 155. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea