

Parker Moldmate Series · Niples rosca macho (nipples)

Niple Moldmate sin válvula con rosca macho NPTF, en latón o acero (sufijo S), instalable embutido en el molde

Niples Moldmate con rosca macho NPTF para líneas de refrigerante de moldes y dados; en latón y, en varias medidas, acero (sufijo S). Los nipples cortos pueden instalarse embutidos bajo la superficie del molde (el catálogo da diámetro y profundidad del rebaje de instalación). Sin válvula: pueden usarse con acopladores con o sin válvula. Los acoplamientos Moldmate están diseñados para conectar líneas de refrigerante a moldes y dados en máquinas de inyección de plástico y equipos de fundición a presión (die casting), reduciendo el tiempo muerto en los cambios de molde.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero

EXTREMO A

Rosca macho NPTF (según fila)

EXTREMO B

Perfil Moldmate (acopla con nipples Moldmate del mismo body size)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Silicona estándar (-20°F a +400°F); fluorocarbono opcional (sufijo Y, -15°F a +400°F, solo medios base aceite). Las versiones con válvula llevan sello de fluorocarbono en el obturador.

PRESIÓN

200 psi

TEMPERATURA

-20°F a +400°F (silicona)

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PN250	1/4	1/16-27 NPTF	0.94 in	0.51 in	0.44 in
PN251	1/4	1/8-27 NPTF	0.94 in	0.51 in	0.44 in
PN251S	1/4	1/8-27 NPTF	0.94 in	0.51 in	0.44 in
PN252	1/4	1/4-18 NPTF	1.13 in	0.67 in	0.56 in
PN252S	1/4	1/4-18 NPTF	1.13 in	0.67 in	0.56 in
PN253	1/4	3/8-18 NPTF	1.19 in	0.79 in	0.69 in
PN253S	1/4	3/8-18 NPTF	1.19 in	0.79 in	0.69 in
PN352	3/8	1/4-18 NPTF	1.34 in	0.65 in	0.56 in
PN352S	3/8	1/4-18 NPTF	1.34 in	0.65 in	0.56 in
PN353	3/8	3/8-18 NPTF	1.38 in	0.79 in	0.69 in
PN353S	3/8	3/8-18 NPTF	1.38 in	0.79 in	0.69 in
PN354	3/8	1/2-14 NPTF	1.59 in	1.01 in	0.88 in
PN553	1/2	3/8-18 NPTF	1.53 in	1.01 in	0.88 in
PN554	1/2	1/2-14 NPTF	1.70 in	1.01 in	0.88 in
PN556	1/2	3/4-14 NPTF	1.75 in	1.23 in	1.06 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 155, 234. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea