

Parker Moldmate Series · Niples con válvula (valved nipples)

Niple Moldmate con válvula, rosca macho NPTF, latón; requiere acoplador con válvula

Niples Moldmate con válvula de cierre automático, rosca macho NPTF, cuerpo de latón. Un niple con válvula debe usarse obligatoriamente con un acoplador con válvula (manga plateada). Los acoplamientos Moldmate están diseñados para conectar líneas de refrigerante a moldes y dados en máquinas de inyección de plástico y equipos de fundición a presión (die casting), reduciendo el tiempo muerto en los cambios de molde. Cuerpo de latón con sellos de silicona compatibles con agua y agua-glicol; presión nominal 200 psi; versiones con válvula (manga plateada) y sin válvula;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Rosca macho NPTF (según fila)

EXTREMO B

Perfil Moldmate (acopla con niples Moldmate del mismo body size)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Silicona estándar (-20°F a +400°F); fluorocarbono opcional (sufijo Y, -15°F a +400°F, solo medios base aceite). Las versiones con válvula llevan sello de fluorocarbono en el obturador.

PRESIÓN

200 psi

TEMPERATURA

-20°F a +400°F (silicona)

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BPV252	1/4	1/4-18 NPTF	1.21 in	0.67 in	0.56 in
BPV353	3/8	3/8-18 NPTF	1.48 in	0.79 in	0.69 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 155, 228. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea