

Parker Moldmate Series · Refacciones (válvulas, resortes, sellos)

Refacciones Moldmate: válvulas y resortes para sub-ensamble valvulado, sellos de repuesto de silicona o fluorocarbono

Partes individuales de repuesto para acopladores Moldmate: válvulas de latón y resortes de acero inoxidable para el sub-ensamble valvulado, sellos de interfaz de repuesto (silicona estándar o fluorocarbono, sufijo Y) válidos para versiones con y sin válvula, y hoja de instrucciones de ensamble. Los sellos a granel no son retornables.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero Inoxidable / Silicona / Fluorocarbono

EXTREMO B

Perfil Moldmate (acopla con nipples Moldmate del mismo body size)

TEMPERATURA

-20°F a +400°F (silicona)

SELLO

Silicona estándar (-20°F a +400°F); fluorocarbono opcional (sufijo Y, -15°F a +400°F, solo medios base aceite). Las versiones con válvula llevan sello de fluorocarbono en el obturador.

PRESIÓN

200 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3613001	1/4				
P300-11S	3/8				
7820123	1/4				
P300-6	3/8				
P200-9A	1/4				
P200-9AY	1/4				
P300-9A	3/8				
P300-9AY	3/8				
P500-9A	1/2				
P500-9AY	1/2				
9090065					

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 154. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea