

Parker NS Series · Niples sin derrame (nipples)

Niple hidráulico sin derrame para acopladores NS Series, acero, 2500 psi

Acoplamiento hidráulico Parker Serie NS sin derrame (non-spill), conexión por empuje (push-to-connect) con seguro de manga (sleeve lock), diseñado para minimizar el derrame y la inclusión de aire al conectar y desconectar. Acoplador y niple de acero con sellos de nitrilo; las medidas de 1/2 a 1 in llevan anillo de respaldo de PTFE en el sello de interfaz. Presión nominal hasta 2500 psi, tope positivo de válvula, niple de acero tratado térmicamente y manga heavy duty, acabado de zinc con cromato trivalente transparente.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Puerto hembra NPSF (FP), rosca recta UNF/UN ORB (FO) o BSPP (FB), según fila

PRESIÓN

2500 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F); opcionales -E5 = etileno-propileno (EPR), -E4 = fluorocarbono

EXTREMO B

Perfil Parker NS Series (acopla con couplers NS)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
NS-372-6FP	3/8	3/8-18 NPSF	1.70 in	1.08 in	0.94 in
NS-372-6FB	3/8	G3/8 BSPP	1.78 in	1.08 in	0.94 in
NS-372-8FO	3/8	3/4-16 UNF	1.91 in	1.23 in	1.06 in
NS-502-8FP	1/2	1/2-14 NPSF	1.81 in	1.23 in	1.06 in
NS-502-8FB	1/2	G1/2 BSPP	1.95 in	1.23 in	1.06 in
NS-502-10FO	1/2	7/8-14 UNF	2.14 in	1.23 in	1.06 in
NS-752-12FP	3/4	3/4-14 NPSF	2.25 in	1.59 in	1.37 in
NS-752-12FB	3/4	G3/4 BSPP	2.47 in	1.59 in	1.37 in
NS-752-12FO	3/4	1-1/16-12 UN	2.62 in	1.59 in	1.37 in
NS-1002-16FP	1	1-11-1/2 NPSF	2.64 in	1.88 in	1.62 in
NS-1002-16FB	1	G1 BSPP	2.78 in	1.88 in	1.62 in
NS-1002-16FO	1	1-5/16-12 UN	2.78 in	1.88 in	1.62 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 95, 232. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea