

## Parker NSS Series · Niples sin derrame inoxidable (nipples)

Niple hidráulico sin derrame de alto caudal para acopladores NSS, inoxidable 316, ORB / Push-Lok / A-Lok

Acoplamiento hidráulico Parker Serie NSS sin derrame (non-spill), push-to-connect de alto caudal en acero inoxidable 316 con sellos de etileno-propileno, con excelente relación caudal/caída de presión para mantener el rendimiento del sistema. Ideal para enfriamiento en industria de alta tecnología: cuerpo compacto y alineación guiada facilitan la conexión en espacios reducidos; válvula sin derrame con mínima pérdida de fluido e inclusión de aire; resortes de inoxidable 17-7 y bolas de 303.



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero Inoxidable 316

#### EXTREMO A

Rosca recta hembra UNF/UN ORB (FO), espiga Push-Lok (HB), conexión de compresión A-Lok (MA), A-Lok con montaje en mamparo (BMA) o en panel (HMA), según fila

#### PRESIÓN

2000 psi (3/8 in) · 300 psi (1/2 in)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

Etileno-propileno estándar (-70°F a +250°F); opcionales N = nitrilo, F = fluorocarbono, C = neopreno, G = GFTL fluorocarbono, P = perfluoroelastómero, L = fluorosilicona

#### EXTREMO B

Perfil Parker NSS Series (acopla con couplers NSS)

#### TEMPERATURA

-70°F a +250°F (sellos estándar)

### Medidas de la serie (18 números de parte)

| Parte        | Tubo/Mang. | Rosca         | Dim. A  | Dim. B  | Hex.    |
|--------------|------------|---------------|---------|---------|---------|
| NSS-372-6FO  | 3/8        | 9/16-18 UNF   | 1.84 in | 1.02 in | 0.94 in |
| NSS-372-8FO  | 3/8        | 3/4-16 UNF    | 1.99 in | 1.02 in | 0.94 in |
| NSS-502-10FO | 1/2        | 7/8-14 UNF    | 2.99 in | 1.40 in | 1.25 in |
| NSS-502-12FO | 1/2        | 1-1/16-12 UNF | 3.11 in | 1.40 in | 1.25 in |
| NSS-372-6HB  | 3/8        | Hose I.D. 3/8 | 1.37 in | 1.02 in | 0.94 in |
| NSS-372-8HB  | 3/8        | Hose I.D. 1/2 | 1.37 in | 1.02 in | 0.94 in |
| NSS-502-8HB  | 1/2        | Hose I.D. 1/2 | 1.38 in | 1.38 in | 1.25 in |
| NSS-502-12HB | 1/2        | Hose I.D. 3/4 | 2.23 in | 1.38 in | 1.25 in |
| NSS-372-6MA  | 3/8        | 3/8 A-Lok     | 1.39 in | 1.02 in | 0.94 in |
| NSS-372-8MA  | 3/8        | 1/2 A-Lok     | 1.39 in | 1.02 in | 0.94 in |
| NSS-502-8MA  | 1/2        | 1/2 A-Lok     | 2.23 in | 1.38 in | 1.25 in |
| NSS-502-12MA | 1/2        | 3/4 A-Lok     | 2.23 in | 1.38 in | 1.25 in |
| NSS-372-6BMA | 3/8        | 3/8 A-Lok     | 1.39 in | 1.02 in | 0.94 in |
| NSS-502-8BMA | 1/2        | 1/2 A-Lok     | 1.99 in | 1.38 in | 1.25 in |

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

### Medidas de la serie (continuación, 15–18 de 18)

| Parte         | Tubo/Mang. | Rosca     | Dim. A  | Dim. B  | Hex.    |
|---------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| NSS-502-12BMA | 1/2        | 3/4 A-Lok | 2.23 in | 1.38 in | 1.25 in |
| NSS-372-6HMA  | 3/8        | 3/8 A-Lok | 1.39 in | 1.02 in | 0.94 in |
| NSS-502-8HMA  | 1/2        | 1/2 A-Lok | 2.23 in | 1.38 in | 1.25 in |
| NSS-502-12HMA | 1/2        | 3/4 A-Lok | 2.23 in | 1.38 in | 1.25 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 98, 232. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781  
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.  
[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea