

Parker PD Series · Niples de puerto de prueba (nipples) roscados

Niple de diagnóstico PD Series (compucheck) SAE J1502 / ISO 15171-1, 6000 psi, rosca NPT, métrica, ORB o mamparo

Niples PD Series para puertos de prueba: se montan permanentemente en el sistema en puertos roscados, tubería rígida o ensambles de manguera, y reciben el coupler PD del instrumento sin roscar. Maquinados en acero de alta resistencia para 6000 psi de operación continua; cumplen o exceden SAE J1502 e ISO 15171-1. Prefijo B = cuerpo de latón (300 psi) y prefijo SS = acero inoxidable 316, ambos con sello fluorocarbono. También llamados conexiones compucheck (líneas de combustible). Sufijo -6 = incluye tapa guardapolvo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero / Latón / Acero Inoxidable 316

EXTREMO A

Rosca macho/hembra NPTF, métrica, UNF recta ORB o mamparo (según fila)

NORMAS

SAE J1502, ISO 15171-1

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (nitrilo); -15°F a +400°F (fluorocarbono BPD)

SELLO

Nitrilo (-40°F a +250°F) estándar; fluorocarbono (-15°F a +400°F) en BPD y SSPD

EXTREMO B

Perfil PD Series (SAE J1502 / ISO 15171-1, entra en couplers PD)

PRESIÓN

6000 psi (niple PD acero); 300 psi (niple BPD latón)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (25 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PD322	1/8	1/8-27 NPTF	1.48 in	0.65 in	0.56 in
PD342	1/8	1/4-18 NPTF	1.63 in	0.87 in	0.75 in
PD323	1/8	1/8-27 NPTF	1.55 in	0.79 in	0.69 in
BPD323Y	1/8	1/8-27 NPTF	1.44 in	0.72 in	0.63 in
BPD343Y	1/8	1/4-18 NPTF	1.48 in	0.79 in	0.69 in
PD343	1/8	1/4-18 NPTF	1.48 in	0.79 in	0.69 in
SSPD343Y	1/8	1/4-18 NPTF	1.48 in	0.79 in	0.69 in
PD363	1/8	3/8-18 NPTF	1.50 in	0.96 in	0.81 in
PD357	1/8	M10 x 1.0	1.80 in	0.79 in	0.69 in
PD397	1/8	M12 x 1.5	1.85 in	0.79 in	0.69 in
PD367C	1/8	M14 x 1.5	1.50 in	0.87 in	0.75 in
PD3107	1/8	M16 x 1.5	1.54 in	1.01 in	0.88 in
PD3127	1/8	M18 x 1.5	1.60 in	1.08 in	0.94 in
PD3147	1/8	M20 x 1.5	1.50 in	0.87 in	0.75 in

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–25 de 25)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BPD3167	1/8	M22 x 1.5	1.65 in	1.30 in	1.12 in
PD331	1/8	3/8-24 UNF	1.80 in	0.79 in	0.69 in
PD341	1/8	7/16-20 UNF	1.60 in	0.79 in	0.69 in
PD351	1/8	1/2-20 UNF	1.32 in	0.72 in	0.63 in
PD361	1/8	9/16-18 UNF	1.32 in	0.79 in	0.69 in
PD345	1/8	7/16-20 UNF	2.92 in	0.94 in	0.81 in
PD355	1/8	1/2-20 UNF	2.92 in	0.94 in	0.81 in
PD365	1/8	9/16-18 UNF	3.00 in	0.94 in	0.81 in
PD346	1/8	9/16-18 UNF	2.98 in	0.94 in	0.81 in
PD366	1/8	11/16-16 UNF	3.08 in	1.16 in	1.00 in
PD386	1/8	13/16-16 UNF	3.18 in	1.30 in	1.12 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 162. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea