

Parker PD Series · Niples de puerto de prueba extremo de tubo (Triple-Lok y Seal-Lok)

Niple de diagnóstico PD Series con extremo de tubo Triple-Lok 37° o Seal-Lok ORFS, 6000 psi

Niples PD Series con extremo de tubo para conexión Triple-Lok (37°) o Seal-Lok (ORFS), para montar puertos de prueba en tubería rígida o ensambles de manguera. Acero de alta resistencia para 6000 psi; reciben el coupler PD sin roscar. Los niples de extremo de tubo están diseñados para cumplir el desempeño de la conexión de tubo/manguera, que puede o no cumplir SAE J1502.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Extremo de tubo Triple-Lok 37° (BTX) o Seal-Lok ORFS (BTL), tamaño de tubo según fila

PRESIÓN

6000 psi (niple PD acero)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Nitrilo (-40°F a +250°F)

EXTREMO B

Perfil PD Series (entra en couplers PD)

NORMAS

SAE J1502, ISO 15171-1

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (nitrilo)

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PD34BTX	1/8		1.64 in		
PD36BTX	1/8		1.66 in		
PD38BTX	1/8		1.17 in		
PD312BTX	1/8		1.39 in		
PD34BTL	1/8		2.18 in		
PD36BTL	1/8		2.30 in		
PD38BTL	1/8		1.57 in		
PD310BTL	1/8		1.16 in		

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 164, 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea