

Parker PDP Series · Acopladores puerto de prueba (couplers)

Acoplador para puerto de prueba, conexión bajo presión hasta 6000 psi, sin válvula, acero al carbono

Acoplamiento Parker Serie PDP para puertos de prueba (test port): permite conectar manómetros o equipo de diagnóstico como SensoControl. Los niples PDP se montan de forma permanente en puertos de prueba roscados, tubería rígida o mangueras; los acopladores van en el instrumento. Conectan por empuje con solo 6 lb de fuerza bajo presión plena del sistema hasta 6000 psi; al girar la base del acoplador se abre la válvula y se bloquea la manga contra desconexión accidental. Niple de acero de alta resistencia con válvula de bola;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero al carbono

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF o BSPP, según fila

PRESIÓN

Ensamble 6000 psi (la intro marca '—' para el acoplador solo)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F); opcionales W = EPR, Y = fluorocarbono, Z = neopreno

EXTREMO B

Perfil PDP (acepta niples PDP Series)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (nitrilo)

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PDP242	1/8	1/4-18 NPTF	2.15 in	0.96 in	0.81 in
PDP288	1/8	1/2-14 BSPP	2.58 in		1.19 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 166, 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea