

Parker PDP Series · Niples puerto de prueba (nipples)

Niple para puerto de prueba, 6000 psi continuos, válvula de bola, acero de alta resistencia

Acoplamiento Parker Serie PDP para puertos de prueba (test port): permite conectar manómetros o equipo de diagnóstico como SensoControl. Los nipples PDP se montan de forma permanente en puertos de prueba roscados, tubería rígida o mangueras; los acopladores van en el instrumento. Conectan por empuje con solo 6 lb de fuerza bajo presión plena del sistema hasta 6000 psi; al girar la base del acoplador se abre la válvula y se bloquea la manga contra desconexión accidental. Niple de acero de alta resistencia con válvula de bola;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero de alta resistencia

EXTREMO A

Macho NPTF (tabla Male Pipe Thread), macho recto ORB/UNF (Male Straight Thread), Triple-Lok 37° o Seal-Lok ORFS por tamaño de tubo, según fila

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (nitrilo)

SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F); opcionales W = EPR, Y = fluorocarbono, Z = neopreno

EXTREMO B

Perfil PDP (entra en acopladores PDP242 / PDP288)

PRESIÓN

6000 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PDP323	1/8	1/8-27 NPTF	2.02 in	0.79 in	0.69 in
PDP343	1/8	1/4-18 NPTF	1.48 in	0.79 in	0.69 in
PDP341	1/8	7/16-20 UNF	2.06 in	0.79 in	0.69 in
PDP361	1/8	9/16-18 UNF	1.48 in	0.79 in	0.69 in
PDP34BTX	1/8	Tube Size 1/4 (Tri)	2.11 in	0.80 in	0.69 in
PDP36BTX	1/8	Tube Size 3/8 (Tri)	2.13 in	0.80 in	0.69 in
PDP34BTL	1/8	Tube Size 1/4 (Sea)	2.65 in	0.80 in	0.69 in
PDP36BTL	1/8	Tube Size 3/8 (Sea)	2.77 in	0.94 in	0.81 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 166, 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea