

Parker PS...10102 · Rotador en línea macho NPTF – hembra NPTF

Macho NPTF – Hembra NPTF

Tabla "PS Series Male Pipe - Female Pipe" de la sección Swivels – PS Series (In-Line) del catálogo Parker 3800 (página C-3). Rotadores (swivels) serie PS de acero al carbón; materiales de construcción según la página: carcasa y eje de acero al carbón, recubrimiento libre de cromo VI, rodamiento cromado, o-rings de nitrilo y anillo de respaldo de PTFE. Tamaño de cuerpo según los kits de reparación de la página C-2: PS6 = 3/8", PS8 = 1/2", PS12 = 3/4", PS16 = 1". La tabla da cada cota en pulgadas y en mm (fila doble).




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero al carbón (carcasa y eje), recubrimiento libre de cromo VI, rodamiento cromado, o-rings de nitrilo, anillo de respaldo PTFE

EXTREMO A

Macho NPTF

EXTREMO B

Hembra NPTF

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PS610102-6-6	3/8	3/8-18 NPTF x 3/8-18	2.66 in	1.64 in	0.88 / 1.31 in
PS810102-8-8	1/2	1/2-14 NPTF x 1/2-14	3.03 in	1.79 in	1.12 / 1.50 in
PS1210102-12-12	3/4	3/4-14 NPTF x 3/4-14	3.10 in	1.85 in	1.38 / 1.69 in
PS1610102-16-16	1	1-11 1/2 NPTF x 1-11	3.54 in	2.11 in	1.62 / 1.88 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 176, 234. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea