

Parker PS...10302 · Rotador en línea macho 37° flare – hembra NPTF

Macho 37° flare (UNF) – Hembra NPTF

Tabla "PS Series Male 37° Flare - Female Pipe" de la sección Swivels – PS Series (In-Line) del catálogo Parker 3800 (página C-4). Rotadores (swivels) serie PS de acero al carbón; materiales de construcción según la página: carcasa y eje de acero al carbón, recubrimiento libre de cromo VI, rodamiento cromado, o-rings de nitrilo y anillo de respaldo de PTFE. Tamaño de cuerpo según los kits de reparación de la página C-2: PS6 = 3/8", PS8 = 1/2", PS12 = 3/4", PS16 = 1". La tabla da cada cota en pulgadas y en mm (fila doble).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero al carbón (carcasa y eje), recubrimiento libre de cromo VI, rodamiento cromado, o-rings de nitrilo, anillo de respaldo PTFE

EXTREMO A

Macho 37° flare (UNF)

EXTREMO B

Hembra NPTF

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PS610302-6-6	3/8	9/16-18 UNF x 3/8-18	2.66 in	1.64 in	0.88 / 1.31 in
PS810302-8-8	1/2	3/4-16 UNF x 1/2-14	2.89 in	1.79 in	1.12 / 1.50 in
PS1210302-12-12	3/4	1 1/16-12 UN x 3/4-1	3.21 in	1.85 in	1.38 / 1.69 in
PS1610302-16-16	1	1 5/16-12 UN x 1-11	3.54 in	2.11 in	1.62 / 1.88 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 177, 234. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea