Parker PS…90110 · Rotador 90° macho NPTF – hembra SAE rosca recta

Macho NPTF – Hembra SAE rosca recta (UNF)

Tabla "PS Series Male Pipe - Female SAE Straight Thread" de la sección Swivels – PS Series (90°) del catálogo Parker 3800 (página C-9). Rotadores (swivels) serie PS de acero al carbón; materiales de construcción según la página: carcasa y eje de acero al carbón, recubrimiento libre de cromo VI, rodamiento cromado, o-rings de nitrilo y anillo de respaldo de PTFE. Tamaño de cuerpo según los kits de reparación de la página C-2: PS6 = 3/8", PS8 = 1/2", PS12 = 3/4", PS16 = 1". La tabla da cada cota en pulgadas y en mm (fila doble).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero al carbón (carcasa y eje), recubrimiento libre de cromo VI, rodamiento cromado, o-rings de nitrilo, anillo de respaldo PTFE

UNIDAD DE VENTA
Pieza

EXTREMO A
Macho NPTF

EXTREMO B
Hembra SAE rosca recta (UNF)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PS690110-6-6	3/8	3/8-18 NPTF x 9/16-1	3.05 in	2.54 in	0.88 in
PS890110-8-8	1/2	1/2-14 NPTF x 3/4-16	3.43 in	2.84 in	1.12 in
PS1290110-12-12	3/4	3/4-14 NPTF x 1 1/16	3.66 in	3.00 in	1.38 in
PS1690110-16-16	1	1-11 1/2 NPTF x 1 5/	4.41 in	3.54 in	1.62 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 182, 234. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea