Parker PS…90303 · Rotador 90° macho 37° flare – macho 37° flare

Macho 37° flare (UNF) – Macho 37° flare (UNF)

Tabla "PS Series Male 37° Flare - Male 37° Flare" de la sección Swivels – PS Series (90°) del catálogo Parker 3800 (página C-10). Rotadores (swivels) serie PS de acero al carbón; materiales de construcción según la página: carcasa y eje de acero al carbón, recubrimiento libre de cromo VI, rodamiento cromado, o-rings de nitrilo y anillo de respaldo de PTFE. Tamaño de cuerpo según los kits de reparación de la página C-2: PS6 = 3/8", PS8 = 1/2", PS12 = 3/4", PS16 = 1". La tabla da cada cota en pulgadas y en mm (fila doble).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero al carbón (carcasa y eje), recubrimiento libre de cromo VI, rodamiento cromado, o-rings de nitrilo, anillo de respaldo PTFE

UNIDAD DE VENTA
Pieza

EXTREMO A
Macho 37° flare (UNF)

EXTREMO B
Macho 37° flare (UNF)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PS690303-6-6	3/8	9/16-18 UNF x 9/16-1	3.05 in	2.54 in	0.88 / 0.69 in
PS890303-8-8	1/2	3/4-16 UNF x 3/4-16	3.29 in	2.70 in	1.12 / 0.88 in
PS1290303-12-12	3/4	1 1/16-12 UN x 1 1/1	3.76 in	3.10 in	1.38 / 1.25 in
PS1690303-16-16	1	1 5/16-12 UN x 1 5/1	4.41 in	3.54 in	1.62 / 1.50 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 183, 235. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea