

Parker Rectus 21, 23, 30 Series (ex HF) · Acopladores (couplers) con rosca

Acoplador rápido neumático Parker Rectus 21/23/30 Series (ex HF), intercambio Industrial, latón o acero niquelado, cierre sencillo

Los acopladores neumáticos Rectus 21, 23 y 30 Series de Parker (antes HF Series) conectan con niples Industrial Interchange, el perfil macho estándar de la industria neumática. Los couplers de 1/8 y 1/4 in son de latón niquelado con válvula resistente a la corrosión, balines de cierre y resorte de válvula de acero inoxidable; los de 3/8 in son de acero niquelado con pines de cierre de acero inoxidable. Manga push-to-connect de cierre sencillo con guarda integral que protege contra desconexión accidental, perfil delgado.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero

SELLO

Sellos estándar (-4°F a +212°F)

EXTREMO B

Intercambio Industrial (acepta niples Industrial Interchange)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Niquelado (números nuevos)

EXTREMO A

Rosca hembra NPSF o rosca macho NPT/NPTF según fila

PRESIÓN

Hasta 300 psi según medida (ver tabla)

TEMPERATURA

-4°F a +212°F (sellos estándar)

Medidas de la serie (26 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
21KAIN10MPN	1/8	1/8-27 NPSF	1.42	0.63	0.55
HF-121-2FP	1/8	1/8-27 NPSF	1.42	0.63	0.55
21KAIN13MPN	1/8	1/4-18 NPSF	1.81	0.63	0.67
HF-121-4FP	1/8	1/4-18 NPSF	1.81	0.63	0.67
23KAIN13MPN	1/4	1/4-18 NPSF	2.19	0.99	0.81
HF-251-4FP	1/4	1/4-18 NPSF	2.19	0.99	0.81
23KAIN17MPN	1/4	3/8-18 NPSF	2.34	0.99	0.81
HF-251-6FP	1/4	3/8-18 NPSF	2.34	0.99	0.81
30KAIN13SPN	3/8	1/4-18 NPSF	2.17	1.19	0.87
HF-371-4FP	3/8	1/4-18 NPSF	2.17	1.19	0.87
30KAIN17SPN	3/8	3/8-18 NPSF	2.30	1.19	0.87
HF-371-6FP	3/8	3/8-18 NPSF	2.30	1.19	0.87
30KAIN21SPN	3/8	1/2-14 NPSF	2.48	1.19	0.94
HF-371-8FP	3/8	1/2-14 NPSF	2.48	1.19	0.94
21KAAN10MPN	1/8	1/8-27 NPT	1.50	0.63	0.55

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–26 de 26)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HF-121-2MP	1/8	1/8-27 NPT	1.50	0.63	0.55
21KAAN13MPN	1/8	1/4-18 NPT	1.61	0.63	0.55
HF-121-4MP	1/8	1/4-18 NPT	1.61	0.63	0.55
23KAAN13MPN	1/4	1/4-18 NPTF	2.34	0.99	0.81
HF-251-4MP	1/4	1/4-18 NPTF	2.34	0.99	0.81
23KAAN17MPN	1/4	3/8-18 NPTF	2.37	0.99	0.81
HF-251-6MP	1/4	3/8-18 NPTF	2.37	0.99	0.81
30KAAN17SPN	3/8	3/8-18 NPTF	2.07	1.19	0.87
HF-371-6MP	3/8	3/8-18 NPTF	2.07	1.19	0.87
30KAAN21SPN	3/8	1/2-14 NPTF	2.24	1.19	0.87
HF-371-8MP	3/8	1/2-14 NPTF	2.24	1.19	0.87

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 224. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea