

Parker SMA3 · Manguera flexible de prueba (test hose) M16 x 2.0

Manguera flexible de prueba SMA3 para puntos de diagnóstico, rosca M16 x 2.0, largos de 200 a 4000 mm, presión máxima 9000 psi

Tabla "Flexible Hose" de la sección Hydraulic Quick Couplings – Couplings, Transducer Adapters / Test Port Couplings del catálogo Parker 3800 (página B-115). Nota: otros largos disponibles bajo pedido; la presión máxima nominal de la manguera de prueba es 9000 psi.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
M16 x 2.0

PRESIÓN
9000 psi máximo

EXTREMO B
M16 x 2.0

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SMA3-200CF	200 mm	M16 X 2.0	7.90 in	200 mm	
SMA3-400CF	400 mm	M16 X 2.0	15.75 in	400 mm	
SMA3-800CF	800 mm	M16 X 2.0	31.50 in	800 mm	
SMA3-1000CF	1000 mm	M16 X 2.0	39.38 in	1000 mm	
SMA3-2000CF	2000 mm	M16 X 2.0	78.75 in	2000 mm	
SMA3-4000CF	4000 mm	M16 X 2.0	157.50 in	4000 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 169. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea