

Parker ST Series · Acopladores (couplers)

Acoplador rápido de alto flujo sin válvula, paso recto, manga manual, latón o inoxidable 303

Acoplamiento rápido Parker Serie ST de alto flujo, sin válvula (straight-thru) y con manga manual: el paso abierto y liso ofrece máximo caudal y mínima caída de presión, y permite limpiar fácilmente líneas que manejan más de un fluido. Cuerpo en latón o acero inoxidable 303 (niples también en acero, cementados contra brinelling); sellos de nitrilo estándar. Intercambiable funcionalmente con acoplamientos straight-through similares; opción Sleeve-Lok. Aplicaciones: agua a alta presión, lavadoras de vapor, limpiadoras de alfombras.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero Inoxidable 303

EXTREMO A

Puerto NPTF hembra (tabla Female Pipe Thread) o macho (tabla Male Pipe Thread), según fila

PRESIÓN

Latón 1200-5200 psi; inox 303 1700-6700 psi según medida (ver tabla)

SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F); opcionales W = EPR, Y = fluorocarbono, Z = neopreno (couplers)

EXTREMO B

Perfil ST straight-thru (acepta niples ST Series)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (26 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BST-1	1/8	1/8-27 NPTF	1.06 in	0.69 in	0.56 in
SST-1	1/8	1/8-27 NPTF	1.06 in	0.69 in	0.56 in
BST-2	1/4	1/4-18 NPTF	1.54 in	0.94 in	0.81 in
SST-2	1/4	1/4-18 NPTF	1.54 in	0.94 in	0.81 in
BST-3	3/8	3/8-18 NPTF	1.64 in	1.16 in	1.00 in
SST-3	3/8	3/8-18 NPTF	1.64 in	1.16 in	1.00 in
BST-4	1/2	1/2-14 NPTF	1.98 in	1.30 in	1.13 in
SST-4	1/2	1/2-14 NPTF	1.98 in	1.30 in	1.13 in
BST-6	3/4	3/4-14 NPTF	2.15 in	1.66 in	1.44 in
SST-6	3/4	3/4-14 NPTF	2.15 in	1.66 in	1.44 in
BST-8	1	1-11-1/2 NPTF	2.43 in	2.02 in	1.75 in
SST-8	1	1-11-1/2 NPTF	2.43 in	2.02 in	1.75 in
BST-10	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	2.44 in	2.51 in	2.00 in
BST-12	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	2.88 in	3.00 in	2.50 in
BST-1M	1/8	1/8-27 NPTF	1.06 in	0.69 in	0.56 in

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–26 de 26)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SST-1M	1/8	1/8-27 NPTF	1.06 in	0.69 in	0.56 in
BST-2M	1/4	1/4-18 NPTF	1.69 in	0.94 in	0.81 in
SST-2M	1/4	1/4-18 NPTF	1.69 in	0.94 in	0.81 in
BST-3M	3/8	3/8-18 NPTF	1.75 in	1.16 in	1.00 in
SST-3M	3/8	3/8-18 NPTF	1.75 in	1.16 in	1.00 in
BST-4M	1/2	1/2-14 NPTF	1.94 in	1.30 in	1.13 in
SST-4M	1/2	1/2-14 NPTF	1.94 in	1.30 in	1.13 in
BST-6M	3/4	3/4-14 NPTF	2.17 in	1.66 in	1.44 in
SST-6M	3/4	3/4-14 NPTF	2.17 in	1.66 in	1.44 in
BST-8M	1	1-11-1/2 NPTF	2.53 in	2.02 in	1.75 in
SST-8M	1	1-11-1/2 NPTF	2.53 in	2.02 in	1.75 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 147. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea