

Parker ST Series · Niples (nipples)

Niple rápido de alto flujo sin válvula, paso recto, latón, acero o inoxidable 303

Acoplamiento rápido Parker Serie ST de alto flujo, sin válvula (straight-thru) y con manga manual: el paso abierto y liso ofrece máximo caudal y mínima caída de presión, y permite limpiar fácilmente líneas que manejan más de un fluido. Cuerpo en latón o acero inoxidable 303 (niples también en acero, cementados contra brinelling); sellos de nitrilo estándar. Intercambiable funcionalmente con acoplamientos straight-through similares; opción Sleeve-Lok. Aplicaciones: agua a alta presión, lavadoras de vapor, limpiadoras de alfombras.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero / Acero Inoxidable 303

EXTREMO A

Puerto NPTF hembra (tabla Female Pipe Thread) o macho (tabla Male Pipe Thread), según fila

PRESIÓN

Latón 1200-5200 psi; acero (con acoplador latón) 2000-5500 psi; inox 303 1700-6700 psi según medida (ver tabla)

SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F); opcionales W = EPR, Y = fluorocarbono, Z = neopreno (couplers)

EXTREMO B

Perfil ST straight-thru (entra en acopladores ST Series)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (40 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BST-N1	1/8	1/8-27 NPTF	0.98 in	0.65 in	0.56 in
ST-N1	1/8	1/8-27 NPTF	0.98 in	0.65 in	0.56 in
SST-N1	1/8	1/8-27 NPTF	0.98 in	0.65 in	0.56 in
BST-N2	1/4	1/4-18 NPTF	1.46 in	0.87 in	0.75 in
ST-N2	1/4	1/4-18 NPTF	1.46 in	0.87 in	0.75 in
SST-N2	1/4	1/4-18 NPTF	1.46 in	0.87 in	0.75 in
BST-N3	3/8	3/8-18 NPTF	1.62 in	1.59 in	0.08 in
ST-N3	3/8	3/8-18 NPTF	1.62 in	1.59 in	0.08 in
SST-N3	3/8	3/8-18 NPTF	1.62 in	1.59 in	0.08 in
BST-N4	1/2	1/2-14 NPTF	1.85 in	1.30 in	1.13 in
ST-N4	1/2	1/2-14 NPTF	1.85 in	1.30 in	1.13 in
SST-N4	1/2	1/2-14 NPTF	1.85 in	1.30 in	1.13 in
BST-N6	3/4	3/4-14 NPTF	2.15 in	1.59 in	1.38 in
ST-N6	3/4	3/4-14 NPTF	2.15 in	1.59 in	1.38 in

Continúa en la página 2 (26 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–40 de 40)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SST-N6	3/4	3/4-14 NPTF	2.15 in	1.59 in	1.38 in
BST-N8	1	1-11-1/2 NPTF	2.35 in	1.88 in	1.63 in
ST-N8	1	1-11-1/2 NPTF	2.35 in	1.88 in	1.63 in
SST-N8	1	1-11-1/2 NPTF	2.35 in	1.88 in	1.63 in
BST-N10	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	2.38 in	2.31 in	2.00 in
BST-N12	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	2.81 in	2.74 in	2.38 in
BST-N1M	1/8	1/8-27 NPTF	1.04 in	0.51 in	0.44 in
ST-N1M	1/8	1/8-27 NPTF	1.04 in	0.51 in	0.44 in
SST-N1M	1/8	1/8-27 NPTF	1.04 in	0.51 in	0.44 in
BST-N2M	1/4	1/4-18 NPTF	1.53 in	0.65 in	0.56 in
ST-N2M	1/4	1/4-18 NPTF	1.53 in	0.65 in	0.56 in
SST-N2M	1/4	1/4-18 NPTF	1.53 in	0.65 in	0.56 in
BST-N3M	3/8	3/8-18 NPTF	1.69 in	0.79 in	0.69 in
ST-N3M	3/8	3/8-18 NPTF	1.69 in	0.79 in	0.69 in
SST-N3M	3/8	3/8-18 NPTF	1.69 in	0.79 in	0.69 in
BST-N4M	1/2	1/2-14 NPTF	1.94 in	1.01 in	0.88 in
ST-N4M	1/2	1/2-14 NPTF	1.94 in	1.01 in	0.88 in
SST-N4M	1/2	1/2-14 NPTF	1.94 in	1.01 in	0.88 in
BST-N6M	3/4	3/4-14 NPTF	2.19 in	1.23 in	1.06 in
ST-N6M	3/4	3/4-14 NPTF	2.19 in	1.23 in	1.06 in
SST-N6M	3/4	3/4-14 NPTF	2.19 in	1.23 in	1.06 in
BST-N8M	1	1-11-1/2 NPTF	2.51 in	1.59 in	1.38 in
ST-N8M	1	1-11-1/2 NPTF	2.51 in	1.59 in	1.38 in
SST-N8M	1	1-11-1/2 NPTF	2.51 in	1.59 in	1.38 in
BST-N10M	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	2.85 in	2.17 in	1.88 in
BST-N12M	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	3.25 in	2.45 in	2.13 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 148. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea