

Parker TC Series · Niple (nipple)

Niple rápido hidráulico TC Series 3/8, 10,000 psi, cuerpo de acero endurecido

Los acoplamientos TC Series se usan en aplicaciones de alta presión con choque hidráulico y mecánico. Las mangas del acoplador y los cuerpos del niple son de acero endurecido para resistir daños; los sellos de fluorocarbono con anillos de respaldo de PTFE aseguran el sellado a alta presión. Disponibles solo en 3/8", con bloqueo de manga contra la desconexión accidental. Aplicaciones: equipo hidráulico de elevación y movimiento de casas, equipo de construcción, mantenimiento ferroviario.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Fluorocarbono con anillos de respaldo de PTFE (-15°F a +400°F)

PRESIÓN

10,000 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado con cromato trivalente transparente

EXTREMO A

Hembra 3/8-18 NPSF

EXTREMO B

Perfil TC Series (manga manual con bloqueo)

TEMPERATURA

-15°F a +400°F (sellos estándar)

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TC-372	3/8	3/8-18 NPSF	1.82 in	1.08 in	0.94 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 144, 237. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea