

Parker TL Series · Niples (nipples) Schrader Twist-Lock

Niple neumático TL Series, intercambio Schrader Twist-Lock, acero

Los acopladores neumáticos TL Series son intercambiables con los acoplamientos estilo Schrader Twist-Lock. Los acopladores tienen cuerpo de latón y manga de acero; los niples son de acero. Conexión push-to-connect con giro de 1/8 de vuelta de la manga para desconectar, diseñados para resistir la desconexión accidental, con válvula tubular de alto caudal y baja caída de presión. Aplicaciones: compresores de aire, herramientas neumáticas, agua, grasa, pintura.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF, macho NPTF o espiga para manguera (según fila)

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Nitrilo estándar; opcionales etileno-propileno (W, -65°F a +400°F) y fluorocarbono (Y, -30°F a +400°F) en couplers

EXTREMO B

Perfil Schrader Twist-Lock (intercambiable)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TL-254-2FP	1/4	1/8-27 NPTF	1.50 in	0.58 in	0.50 in
TL-254-4FP	1/4	1/4-18 NPTF	1.60 in	0.72 in	0.63 in
TL-504-4FP	1/2	1/4-18 NPTF	1.90 in	0.80 in	0.69 in
TL-504-6FP	1/2	3/8-18 NPTF	1.75 in	0.94 in	0.81 in
TL-254-2MP	1/4	1/8-27 NPTF	1.68 in	0.58 in	0.50 in
TL-254-4MP	1/4	1/4-18 NPTF	1.72 in	0.65 in	0.56 in
TL-504-4MP	1/2	1/4-18 NPTF	1.90 in	0.80 in	0.69 in
TL-504-6MP	1/2	3/8-18 NPTF	1.90 in	0.80 in	0.69 in
TL-504-8MP	1/2	1/2-14 NPTF	2.06 in	1.01 in	0.88 in
TL-504-12MP	1/2	3/4-14 NPTF	2.12 in	1.22 in	1.06 in
TL-254-4HB	1/4	1/4 hose barb	1.83 in	0.50 in	
TL-254-6HB	1/4	3/8 hose barb	1.83 in	0.50 in	
TL-504-4HB	1/2	1/4 hose barb	2.06 in	0.67 in	
TL-504-6HB	1/2	3/8 hose barb	2.06 in	0.67 in	
TL-504-8HB	1/2	1/2 hose barb	2.06 in	0.67 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 42, 237. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea