

## Parker Tool-Mate · Acopladores Rectus 25 (PER)

Acoplador neumático Tool-Mate push-to-connect, cuerpo de poliamida no marcante, intercambio Rectus 25, 300 psi

Acoplador neumático Parker Tool-Mate (estándar), ligero, de cuerpo no marcante (non-marring) de poliamida con extremos de puerto de acero galvanizado; resortes, bolas y pines de acero inoxidable y dedos de bloqueo de poliacetal. Operación push-to-connect: se tira de la manga en el sentido de la flecha para liberar el niple. El color gris del cuerpo identifica el acoplador estándar sin venteo. Los PBH (anillo amarillo) acoplan con niples Industrial Interchange; los PER (anillo verde) con niples Rectus 25. Sello estándar de nitrilo.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Polímero técnico

#### EXTREMO A

Rosca NPTF hembra (tabla Female Pipe Thread) o macho (tabla Male Pipe Thread), según fila

#### PRESIÓN

300 psi

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

Nitrilo estándar (0°F a +160°F)

#### EXTREMO B

Perfil Rectus 25 (anillo verde; acepta niples Rectus 25 Series)

#### TEMPERATURA

0°F a +160°F (sellos estándar)

### Medidas de la serie (3 números de parte)

| Parte       | Tubo/Mang. | Rosca       | Dim. A  | Dim. B  | Hex.    |
|-------------|------------|-------------|---------|---------|---------|
| PER-251-4FP | 1/4        | 1/4-18 NPTF | 2.83 in | 1.25 in | 0.83 in |
| PER-251-6FP | 1/4        | 3/8-18 NPTF | 2.83 in | 1.25 in | 0.83 in |
| PER-251-4MP | 1/4        | 1/4-18 NPTF | 2.36 in | 1.25 in | 0.83 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 46, 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea