

Parker Tool-Mate Exhaust (PES) · Acopladores de escape, intercambio Rectus 25

Acoplador rápido neumático de seguridad con escape Parker Tool-Mate PES, intercambio Rectus 25, cuerpo de poliamida, 300 psi

Los acopladores Tool-Mate Series de Parker son acoplamientos neumáticos ligeros y fáciles de operar, con cuerpo de poliamida no marcante (non-marring) y extremos de puerto de acero galvanizado; resortes, balines y pines de acero inoxidable. Los couplers de escape (exhaust) permiten desconectar a presión cero, ventilando la presión aguas abajo en dos pasos para evitar el latigazo de la manguera; cumplen ISO 4414 para sistemas de liberación controlada de presión.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Polímero técnico

EXTREMO A

Rosca hembra NPTF o rosca macho NPTF según fila

NORMAS

ISO 4414

TEMPERATURA

0°F a +160°F (sellos estándar)

SELLO

Nitrilo estándar (0°F a +160°F)

EXTREMO B

Intercambio Rectus 25 (acepta nipples Rectus 25 Series); anillo verde

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PES-251-6FP	1/4	3/8-18 NPTF	2.83	0.83	0.83
PES-251-4MP	1/4	1/4-18 NPTF	2.36	1.25	0.83

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 48, 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea