

Parker DT-MOMS · Válvula check macho ORB a macho O-Lok

Válvula check (check valve) DT-MOMS, entrada macho ORB (ISO 11926-2/3 O-Ring Boss) a salida macho O-Lok (SAE J1453)

Válvulas check DT-MOMS del catálogo Parker 3800-HYD (UK), sección Accessories / Check Valves: entrada macho O-Ring Boss (ISO 11926-2/3) a salida macho O-Lok (SAE J1453), cuerpos 1/4 a 1 1/4. Nota del catálogo: O-ring NBR incluido en las conexiones MO y MS. El catálogo no da presión ni caudal en esta tabla.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Macho ORB ISO 11926-2/3 (entrada, conexión A)

NORMAS

ISO 11926-2/3, SAE J1453

EXTREMO B

Macho O-Lok SAE J1453 (salida, conexión A1)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DT-250-MOMS-5	1/4	7/16"-20 UNF (ORB IS	10.9 mm	11.4 mm	5/8 in
DT-370-MOMS-5	3/8	9/16"-18 UNF (ORB IS	11.9 mm	11.2 mm	3/4 in
DT-500-MOMS-5	1/2	3/4"-16 UNF (ORB ISO	14.0 mm	12.7 mm	7/8 in
DT-750-MOMS-5	3/4	1 1/16"-12 UNF (ORB	18.5 mm	12.7 mm	1 1/4 in
DT-1000-MOMS-5	1	1 5/16"-12 UNF (ORB	18.5 mm	15.8 mm	1 1/2 in
DT-1250-MOMS-5	1 1/4	1 5/8"-12 UNF (ORB I	18.5 mm	26.9 mm	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-HYD, página 176. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea