

Parker Serie RSD · Acopladores push-pull ISO 7241-1 A (couplers)

Acoplador rápido hidráulico push-pull de una mano, perfil ISO 7241-1 serie A, cuerpo 1/2, rosca macho métrica

La serie RSD se fabrica conforme a las regulaciones y dimensiones de la norma ISO 7241-1 serie A y puede conectarse con otras series que cumplan la misma norma. Versión push-pull operada con una mano: sirve para evitar fugas y destrucción de las mangueras hidráulicas mediante la desconexión automática en caso de tracción accidental sobre la manguera. El sistema de retención integrado evita el cierre del circuito en condición de flujo inverso (> 240 l/min, sentido macho a hembra); la conexión puede hacerse con presión plena del sistema en el niple.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero cromado libre de cromo VI

EXTREMO B

Perfil ISO 7241-1 serie A

PRESIÓN

250 bar (según tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Rosca macho métrica ISO 6149-2, DIN 2353 cono 24° mamparo o ISO 9974-2 sello ED según fila

NORMAS

ISO 7241-1 serie A, ISO 7241/2-2000 (capacidad de caudal)

TEMPERATURA

-30 °C a +110 °C (NBR)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RSD-501-22MM-F	1/2	M22x1.5	94.5 mm	38 mm	38 mm
RSD-501-18BMCL-F	1/2	M18x1.5	110 mm	38 mm	38 mm
RSD-501-22BMCL-F	1/2	M22x1.5	110 mm	38 mm	38 mm
RSD-501-22MME-F	1/2	M22x1.5	97.5 mm	38 mm	38 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-HYD, página 33. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea