

Parker Rectus 13KA · Conector macho sin válvula (Plugs – without valve)

Conector macho sin válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 13KA, conexiones rosca macho, rosca hembra y espiga

Conector macho sin válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 13KA (sección "Plugs – without valve" del catálogo Parker Pneumatic, apartado Brass/Steel, Low Pressure). Cada fila indica la conexión A (rosca macho, rosca hembra, espiga para manguera, conexión para manguera plástica, montaje en panel, etc.). El catálogo remite a las advertencias de seguridad de las páginas 12/13.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / acero (apartado Brass/Steel del catálogo; ver columna material de cada fila)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Perfil de acoplamiento rápido Rectus serie 13KA

EXTREMO B

Rosca macho, rosca hembra o espiga para manguera según fila (ver tabla)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13SFAK13SXN	1/4	R 1/4 BSPT	37 mm	12 mm	14 mm
13SFAK17SXN	3/8	R 3/8 BSPT	37 mm	12 mm	17 mm
13SFAK21SXN	1/2	R 1/2 BSPT	44 mm	17 mm	22 mm
13SFIW13SXN	1/4	G 1/4 BSPP	34 mm	9 mm	17 mm
13SFIW17SXN	3/8	G 3/8 BSPP	34 mm	9 mm	19 mm
13SFTF06SXN	6 mm		48 mm	25 mm	
13SFTF08SXN	8 mm		48 mm	25 mm	
13SFTF10SXN	10 mm		48 mm	25 mm	
13SFTF13SXN	13 mm		48 mm	25 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 71. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de s

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea