

Parker Rectus 1700KA · Acoplamientos con válvula (Brass/Steel)

Acoplamiento rápido neumático con válvula Parker Rectus serie 1700KA, rosca macho R, rosca hembra G o espiga 10–16 mm,

Serie de acoplamientos rápidos neumáticos Parker Rectus de la sección Brass/Steel (baja presión) del catálogo Pneumatic 3800. Acoplamientos (hembra) con válvula de la serie 1700KA con rosca macho cónica R (BSPT) 3/8 a 3/4, rosca hembra G (BSPP) 3/8 a 3/4 o espiga para manguera de 10 a 16 mm; los enchufes correspondientes son la serie 27SF.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / acero

EXTREMO A

Acoplamiento serie 1700

EXTREMO B

R / G / espiga

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1700KAAK17SPN	3/8	3/8 BSPT	70 mm	12 mm	24 mm
1700KAAK21SPN	1/2	1/2 BSPT	75 mm	17 mm	24 mm
1700KAAK26SPN	3/4	3/4 BSPT	64 mm	17 mm	27 mm
1700KAIW17SPN	3/8	3/8 BSPP	64.5 mm	10 mm	24 mm
1700KAIW21SPN	1/2	1/2 BSPP	68 mm	11 mm	24 mm
1700KAIW26SPN	3/4	3/4 BSPP	69 mm	14 mm	32 mm
1700KATF10SPN	10 mm		80 mm	21 mm	24 mm
1700KATF13SPN	13 mm		80 mm	21 mm	24 mm
1700KATF16SPN	16 mm		80 mm	21 mm	24 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 93. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de s

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea