

Parker Rectus serie 1700KE · Acoplamiento con válvula

Acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 1700KE con válvula, rosca macho, rosca hembra o espiga para manguera

Tabla "Couplings – with valve, Series 1700KE" de la sección Safety / Low Pressure del catálogo Parker Pneumatic (Rectus), p. 235. Son acoplamientos (couplings) de acoplamiento rápido neumático con válvula; la tabla lista cada número de parte por conexión A (rosca G = BSPP, rosca R = BSPT, o espiga para manguera de $\varnothing$ en mm). El catálogo remite a los avisos de seguridad de las páginas 12/13.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Acoplamiento rápido Rectus serie 1700KE

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

BSPP (G), BSPT (R) o espiga para manguera según fila

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1700KEAW17SPN	3/8	3/8 BSPP	67 mm	9 mm	24 mm
1700KEAW21SPN	1/2	1/2 BSPP	70 mm	12 mm	24 mm
1700KEAW26SPN	3/4	3/4 BSPP	74 mm	16 mm	30 mm
1700KEIW17SPN	3/8	3/8 BSPP	64.5 mm	12 mm	24 mm
1700KEIW21SPN	1/2	1/2 BSPP	68 mm	12 mm	24 mm
1700KEIW26SPN	3/4	3/4 BSPP	74 mm	16 mm	32 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 235. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea