

Parker Rectus 17KA · Acoplamiento con válvula (Couplings – with valve)

Acoplamiento con válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 17KA, conexiones rosca macho, rosca hembra y espiga

Acoplamiento con válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 17KA (sección "Couplings – with valve" del catálogo Parker Pneumatic, apartado Brass/Steel, Low Pressure). Cada fila indica la conexión A (rosca macho, rosca hembra, espiga para manguera, conexión para manguera plástica, montaje en panel, etc.). El catálogo remite a las advertencias de seguridad de las páginas 12/13.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / acero (apartado Brass/Steel del catálogo; ver columna material de cada fila)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Perfil de acoplamiento rápido Rectus serie 17KA

EXTREMO B

Rosca macho, rosca hembra o espiga para manguera según fila (ver tabla)

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
17KAAK13SPN	1/4	R 1/4 BSPT	63 mm	12 mm	19 mm
17KAAK17SPN	3/8	R 3/8 BSPT	62 mm	12 mm	19 mm
17KAAK21SPN	1/2	R 1/2 BSPT	63 mm	17 mm	22 mm
17KAIW13SPN	1/4	G 1/4 BSPP	58 mm	9 mm	19 mm
17KAIW17SPN	3/8	G 3/8 BSPP	57 mm	9 mm	19 mm
17KAIW21SPN	1/2	G 1/2 BSPP	60 mm	12 mm	24 mm
17KATF06SPN	6 mm		76 mm	25 mm	19 mm
17KATF08SPN	8 mm		76 mm	25 mm	19 mm
17KATF10SPN	10 mm		76 mm	25 mm	19 mm
17KATF13SPN	13 mm		76 mm	25 mm	19 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 27. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de s

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea