

Parker Rectus 20KA · Acoplamientos con válvula (acero inoxidable)

Acoplamiento rápido neumático con válvula Parker Rectus serie 20KA, acero inoxidable AISI 303 / 316 L, M5, G 1/8, espiga o

Serie de acoplamientos rápidos neumáticos Parker Rectus en acero inoxidable (sección Stainless Steel, baja presión) del catálogo Pneumatic 3800; cada número de parte indica en la columna Version si es AISI 303 o AISI 316 L. Acoplamientos (hembra) con válvula de la serie 20KA con rosca macho M5 o G 1/8, rosca hembra G 1/8, espiga de 4 mm, conexión para manguera plástica 3x4, 3x5 y 4x6 mm (con tuerca M 7x0,5 / M 8x0,5) y montaje en panel.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable AISI 303 / AISI 316 L (según fila)

EXTREMO A

Acoplamiento serie 20

EXTREMO B

M5 / G 1/8 / espiga / manguera plástica

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20KAAM05RVX	M5	M5	26 mm	5 mm	9 mm
20KAAM05EVX	M5	M5	26 mm	5 mm	9 mm
20KAAW10RVX	1/8	1/8 BSPP	28 mm	7 mm	11 mm
20KAAW10EVX	1/8	1/8 BSPP	28 mm	7 mm	11 mm
20KAIW10RVX	1/8	1/8 BSPP	28 mm	7 mm	12 mm
20KAIW10EVX	1/8	1/8 BSPP	28 mm	7 mm	12 mm
20KATF04EVX	4 mm		35 mm	13 mm	
20KAKO04EVX	3 x 4 mm		34 mm	7 mm	9 mm
20KAKO05EVX	3 x 5 mm		34 mm	7 mm	9 mm
20KAKO06RVX	4 x 6 mm		34 mm	7 mm	9 mm
20KAKO06EVX	4 x 6 mm		34 mm	7 mm	9 mm
20KAKS04RVX	3 x 4 mm		45 mm	7 mm	12 mm
20KAKS05RVX	3 x 5 mm		45 mm	7 mm	12 mm
20KAKS06RVX	4 x 6 mm		45 mm	7 mm	12 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 135. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea